

Komunikat AWIZO WYSYŁKI

DESADV

EANCOM®97/EDIFACT D.96A

opracowany przez
Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska

wersja 1

*Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały
uzgodnione przez członków Grupy Roboczej EDI przy Klubie ECR Polska i będą
przez nich stosowane i wymagane od partnerów handlowych w wymianie EDI.*

Dokument jest zgodny ze standardem komunikatu DESADV EANCOM/EDIFACT.

3 listopada 2002

I. STRUKTURA KOMUNIKATU

Początek komunikatu

UNH - nagłówek komunikatu

BGM - początek komunikatu

DTM - data komunikatu

DTM - data dostawy

SG 1 RFF - numer zamówienia

SG 1 RFF numer WZ/numer listu przewozowego

SG 2 NAD - identyfikacja nabywcy

SG 2 NAD - identyfikacja dostawcy

SG 2 NAD - identyfikacja miejsca dostawy

SG 2 NAD - identyfikacja przewoźnika

SG 5 TOD - warunki dostawy

SG 6 TDT - szczegóły transportu

Część szczegółowa

SG 10 CPS - kolejność opakowań w przesyłce

SG 15 LIN - pozycja towarowa

SG 15 QTY - ilość wysłana

SG 15 FTX - informacja ogólna, dowolny tekst

SG 20 PCI - identyfikacja oznakowania opakowania

SG 21 GIN - numer identyfikacyjny towarów

Zakończenie komunikatu

UNT - liczba segmentów

Pogrubioną czcionką zaznaczono segmenty, które zawsze powinny wystąpić w komunikacie.

Uwagi:

1. Każdy segmentu jest przedstawiony w kolejności w jakiej pojawia się w komunikatu (komunikacie). Opis segmenty składa się z etykiety, atrybutu ważności (M)-obowiązkowy/ (C)-warunkowy, maksymalnej liczby powtórzeń, oraz opisu.
2. Pierwsze trzy kolumny zawierają oryginalny opis segmentu w standardzie UN/EDIFACT (etykieta segmentu i nazwa, atrybut ważności, sposób prezentacji danych). Czwarta kolumna oraz przykłady umieszczone pod opisem elementów danych dotyczą bezpośrednio EANCOM. Zawierają dodatkową charakterystykę segmentów warunkowych oraz wartości kodów używanych w danym segmencie.

2.1. Wszystkie segmenty obowiązkowe w UN/EDIFACT zachowują swój atrybut ważności w EANCOM.

2.2. Dodatkowo elementy danych w segmentach warunkowych mogą posiadać jeden z pięciu atrybutów wymienionych poniżej:

R - required	- oznacza, że dany element musi być przesłany.
A - advised	- oznacza, że EANCOM zaleca używanie tego elementu
D - dependent	- oznacza, że dany element musi być przesłany w pewnych warunkach określonych przy pomocy dodatkowej danej.
O - optional	- oznacza, że element może, ale nie musi być umieszczony w komunikacie.
N - not used	- oznacza, że element powinien być pominięty.
X - special	- oznacza, że dany element musi być przesłany w pewnych warunkach określonych przy pomocy noty wyjaśniającej.

2.3. Jeżeli złożony element danych posiada atrybut N-nieużywany w opisie zostaną pominięte wszystkie jego elementy składowe.

3. Wartości stosowanych kodów, mogą posiadać jeden z dwóch atrybutów:

- **określony** * gwiazdka (*) poprzedzająca kod oznacza, że tylko ten kod może być zastosowany dla określonych danych w konkretnym segmencie
- **otwarty** wszystkie kody umieszczone w Zbiorze Elementów Danych EANCOM są dostępne. W tabelkach zostały umieszczone kody zaakceptowane przez Grupę ds. EDI. Korzystanie z innych kodów wymaga uzgodnień dwustronnych.

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS SEGMENTÓW

UNH - M 1 - NAGŁÓWEK KOMUNIKATU				
Funkcja: otwarcie, identyfikacja i specyfikacja komunikatu. Numer segmentu: 1				
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
0062 Numer referencyjny komunikatu	M an..14	M		Niepowtarzalny numer referencyjny wysyłającego. Kolejny numer komunikatu w wymianie. Element 0062 w segmencie UNT jest identyczny. Generowany przez wysyłającego. DESADV = Awizo wysyłki D = Katalog komunikatów 96A = wersja 96A UN = UN/ECE/TRADE/WP.4, standardowe komunikaty Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNSM) EAN005 = numer kontrolny wersji EAN
C009 IDENTYFIKATOR KOMUNIKATU	M	M		
0065 Identyfikator typu komunikatu	M an..6	M	*	
0052 Numer wersji typu komunikatu	M an...3	M	*	
0054 Numer wydania	M an...3	M	*	
0051 Agencja kontrolująca	M an...2	M	*	
0057 Kod przydzielony przez stowarzyszenie	C an..6	R	*	
0068 Identyfikator/referencje zwykłego dostępu	C an...35	N		
S010 STATUS TRANSFERU	C	N		
0070 Kolejny numer	M n...2			
0073 Pierwsza/ostatnia sekwencja wskaźnika transferu komunikatu	C a1			

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Ten segment jest używany do otwarcia, identyfikacji i specyfikacji komunikatu.

Elementy danych 0065, 0052, 0054 i 0051 wskazują, że komunikat „Awizo wysyłki” UNSM jest oparty na katalogu D.96A pod kontrolą ONZ.

Element 0057: wskazuje, że jest to komunikat EANCOM wersja 005 na podstawie "Awizo wysyłki" UNSM.

Przykład:

UNH+ME000001+DESADV:D:96A:UN:EAN005'

BGM - M Funkcja : Numer segmentu:					1 - POCZĄTEK KOMUNIKATU wskazanie typu i funkcji komunikatu oraz przekazanie numeru identyfikacyjnego. 2
	EDIFACT	EAN	*	OPIS	
C002 NAZWA DOKUMENTU/ KOMUNIKATU	C	R			
1001 Nazwa dokumentu/ komunikatu kodowana	C an...3	R	*		351 = Awizo wysylki
1131 Kwalifikator listy kodów	C an..3	N			
3055 Kod agencji odpowiedzialnej	C an..3	X	*		9 = EAN
1000 Nazwa dokumentu/ komunikatu	C an..35	O			
1004 Numer dokumentu/ komunikatu	C an..35	R			Numer awiza wysyłki przydzielany przez wysyłającego.
1225 Funkcja komunikatu, kodowana	C an..3	R	*		9 = oryginał
4343 Typ odpowiedzi, kodowany	C an..3	N			

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Ten segment jest używany do wskazania typu i funkcji komunikatu oraz transmisji numeru identyfikacyjnego.

Element danych 1004: Zaleca się, aby długość numeru dokumentu była ograniczona do maksimum 17 znaków.

Element danych 1225: 9 = Oryginał - oryginalna transmisja awiza wysyłki.

Przykład:

BGM+351+DES587441'

Uwagi do elementów z atrybutem X:

Element danych 3055 jest uwzględniany tylko wtedy, gdy używa się kodu wartości 35E do wskazania, że jest to awizo zwrotów.

DTM - C 10 - DATA/CZAS/OKRES Funkcja : specyfikacji daty i / lub czasu lub okresu. Numer segmentu: 3				
	EDIFACT	EA N	*	OPIS
C507 DATA/CZAS/OKRES	M	M		
2005 Kwalifikator daty/czasu/okresu	M an..3	M	*	137 = data/czas dokumentu/komunikatu
2380 Data/czas/okres	C an..35	R		
2379 Kwalifikator formatu daty/czasu/okresu	C an..3	R		102 = Format RRRRMMDD

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Ten segment jest używany do podania daty awiza wysyłki.

Element danych 2005: Identyfikacja „daty/czasu dokumentu/komunikatu” (wartość kodu 137) jest obowiązkowa w komunikacie „Awizo wysyłki”.

Przykład:

DTM+137:19971101:102'

DTM - C 10 - DATA/CZAS/OKRES Funkcja : specyfikacji daty i / lub czasu lub okresu. Numer segmentu: 3				
	EDIFACT	EA N	*	OPIS
C507 DATA/CZAS/OKRES	M	M		
2005 Kwalifikator daty/czasu/okresu	M an..3	M	*	17 = planowana data dostawy
2380 Data/czas/okres	C an..35	R		
2379 Kwalifikator formatu daty/czasu/okresu	C an..3	R		102 = Format RRRRMMDD 203 = Format RRRRMMDDGGMM data, godzina i minuta

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Ten segment jest używany do podania daty dostawy.

Przykład:

DTM+2:19971101:102'

DTM+2+199711011200'

SG1 - C		10 - RFF-DTM		
RFF - M		1 – ODNOŚNIK		
Funkcja :		Podanie odnośnika.		
Numer segmentu:		4		
	EDIFACT	EA N	*	OPIS
C506 ODNOŚNIK	M	M		ON = numer zamówienia (kupującego)
1153 Kwalifikator odnośnika	M an...3	M		
1154 Numer odnośnika	C an..35	R		

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Segment ten służy do podania numeru zamówienia.

Przykład:

RFF+ON+12332'

SG1 - C		10 - RFF-DTM		
RFF - M		1 – ODNOŚNIK		
Funkcja :		Podanie odnośnika.		
Numer segmentu:		4		
	EDIFACT	EA N	*	OPIS
C506 ODNOŚNIK	M	M		
1153 Kwalifikator odnośnika	M an...3	M		DQ - numer WZ AAS - numer listu przewozowego
1154 Numer odnośnika	C an..35	R		

Uwagi do segmentu:

Segment ten służy do podania numeru WZ albo numeru listu przewozowego.

Przykład:

RFF+DQ+12332'

SG2 - C		10 - NAD-SG3-SG4			
NAD - M		1 - NAZWA I ADRES			
Funkcja :		specyfikacja nazwy, adresu i przypisanych im funkcji, tylko przez C082 lub poprzez strukturę C082 do 3207.			
Numer segmentu:		6			
		EDIFAC T	EA N	*	OPIS
3035 Kwalifikator strony	M an..3	M			BY - nabywca
CO82 IDENTYFIKACJA PARTNERA	C	R			
3039 Identyfikacja partnera	M an..35	M			Kody lokalizacyjne EAN - format n13
1131 Identyfikator listy kodów	C an..3	N			
3055 Kod agencji odpowiedzialnej	C an..3	R	*		9 = EAN

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Ten segment jest używany do identyfikacji nabywcy. Identyfikacja dostawcy i kupującego jest obowiązkowa w awizie wysyłki.

Element 3039: do identyfikacji stron w wymianie zaleca się stosowanie kodów lokalizacyjnych EAN.

Przykład:

NAD+BY+5412345000013::9'

SG2 - C		10 - NAD-SG3-SG4		
NAD - M		1 - NAZWA I ADRES		
Funkcja :		specyfikacja nazwy, adresu i przypisanych im funkcji, tylko przez C082 lub poprzez strukturę C082 do 3207.		
Numer segmentu:		6		
	EDIFAC T	EA N	*	OPIS
3035 Kwalifikator strony CO82 IDENTYFIKACJA PARTNERA	M an..3 C	M R		SU - dostawca
3039 Identyfikacja partnera	M an..35	M		Kody lokalizacyjne EAN - format n13
1131 Identyfikator listy kodów	C an..3	N		
3055 Kod agencji odpowiedzialnej	C an..3	R	*	9 = EAN

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Ten segment jest używany do identyfikacji dostawcy Identyfikacja dostawcy i kupującego jest obowiązkowa w awizie wysyłki

Element 3039: do identyfikacji stron w wymianie zaleca się stosowanie kodów lokalizacyjnych EAN.

Przykład:

NAD+SU+5412345000013::9'

SG2 - C		10 - NAD-SG3-SG4		
NAD - M		1 - NAZWA I ADRES		
Funkcja :		specyfikacja nazwy, adresu i przypisanych im funkcji, tylko przez C082 lub poprzez strukturę C082 do 3207.		
Numer segmentu:		6		
	EDIFAC T	EA N	*	OPIS
3035 Kwalifikator strony	M an..3	M		DP - miejsce dostawy
CO82 IDENTYFIKACJA PARTNERA	C	R		
3039 Identyfikacja partnera	M an..35	M		Kody lokalizacyjne EAN - format n13
1131 Identyfikator listy kodów	C an..3	N		
3055 Kod agencji odpowiedzialnej	C an..3	R	*	9 = EAN

Uwagi do segmentu:

Ten segment jest używany do identyfikacji miejsca dostawy.

Identyfikacja miejsca dostawy jest obowiązkowa, kiedy różni się od lokalizacji nabywcy.

Element 3039: do identyfikacji stron w wymianie zaleca się stosowanie kodów lokalizacyjnych EAN.

Przykład:

NAD+DP+5412345000013::9'

SG2 - C		10 - NAD-SG3-SG4			
NAD - M		1 - NAZWA I ADRES			
Funkcja :		specyfikacja nazwy, adresu i przypisanych im funkcji, tylko przez C082 lub poprzez strukturę C082 do 3207.			
Numer segmentu:		6			
	EDIFAC T	EA N	*	OPIS	
3035 Kwalifikator strony	M an..3	M		FW - przewoźnik	
CO82 IDENTYFIKACJA PARTNERA	C	R			
3039 Identyfikacja partnera	M an..35	M		Kody lokalizacyjne EAN - format n13	
1131 Identyfikator listy kodów	C an..3	N			
3055 Kod agencji odpowiedzialnej	C an..3	R	*	9 = EAN	

Uwagi do segmentu:

Ten segment jest używany do identyfikacji przewoźnika. Identyfikacja przewoźnika jest zalecana, kiedy różni się od dostawcy.

Element 3039: do identyfikacji stron w wymianie zaleca się stosowanie kodów lokalizacyjnych EAN.

Przykład:

NAD+FW+5412345000013::9'

SG5- C		10 - TOD – LOC		
TOD – M		1 - WARUNKI DOSTAWY LUB TRANSPORTU		
Funkcja:		specyfikacja warunków dostawy lub transportu.		
Numer segmentu:		10		
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
4055 Funkcja warunków dostawy lub transportu, kodowana	C an..3	R		2 = warunki dostawy
4215 Sposób płacenia opłat przewozowych, kodowany	C an..3	O		
C100 WARUNKI DOSTAWY LUB TRANSPORTU	C	R		
4053 Warunki dostawy lub transportu, kodowane	C an..3	R	*	Używać INCOTERMS 1990 (Patrz zbiór kodów EANCOM)

Uwagi do segmentu:

Segment służy do określenia warunków dostawy dla całego komunikatu „Awizo wysyłki”.

Przykład:

TOD+2++CPT'

Proponowane kwalifikatory dla DE 4215:

DF = określone przez dostawcę i kupującego

PC = opłacone z góry, ale obciążające klienta

SG6-C		10 – TDT		
TDT - M		1 – SZCZEGÓŁY TRANSPORTU		
Funkcja:		specyfikacja szczegółów transportu, takich jak sposób i środki transportu, ich numer referencyjny przewozu oraz identyfikacja środków transportu.		
Numer segmentu:		12		
		EDIFACT	EAN	* OPIS
8051 Kwalifikator etapu transportu	M an..3	M		20 = główny transport
8028 Numer referencyjny przewozu	C an..17	O		Numer odniesienia dotyczący transportu
C220 RODZAJ TRANSPORTU	C	R		
8067 Rodzaj transportu, kodowany	C an..3	R		10 = morski 20 = kolejowy 30 = drogowy 40 = powietrzny 60 = multimodalny

Uwagi do segmentu:

Segment ten służy do specyfikacji usług transportu mających zastosowanie w awizie wysyłki.

Przykład:

TDT+20++30'

SG10 - C		9999 - CPS - SG11 - SG15		
CPS – M		1 - KOLEJNOŚĆ OPAKOWAŃ W PRZESYŁCE		
Funkcja:		podanie kolejności w jakiej fizyczne opakowania są umieszczone w przesyłce oraz opcjonalnie identyfikacja hierarchicznych powiązań pomiędzy poziomami pakowania.		
Numer segmentu:		17		
		EDIFACT	EAN	* OPIS
7164 Hierarchiczny numer identyfikacyjny		M an..12	M	1
7166 Identyfikacja warstwy nadrzędnej		C an..12	R	
7075 Poziom pakowania, kodowany		C an..3	N	

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Segment ten jest stosowany do identyfikacji kolejności, w jakiej opakowania pojawiają się w przesyłce.

Przykład:

CPS+1'

SG10 – C		9999 - CPS - SG11 - SG15		
SG15 – C		9999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-DLM-DTM-FTX-SG16-SG18-SG20-SG23		
LIN – M		1 - POZYCJA TOWAROWA		
Funkcja:		identyfikacja pozycji towarowej i konfiguracji.		
Numer segmentu:		26		
		EDIFACT	EAN	* OPIS
1082	Numer pozycji towarowej	C n..6	R	Numer pozycji towarowej w awizo wysyłki, wygenerowany przez aplikację
1229	Żądanie / potwierdzenie działania, kodowane	C an..3	N	
C212	IDENTYFIKACJA NUMERU POZYCJI TOWAROWEJ	C	X	
7140	Numer pozycji	C an..35	R	Format n..14 EAN-8, EAN-13, UPC-A lub DUN-14 - numer wysłanego towaru
7143	Rodzaj numeru, kodowany	C an..3	R	* EN = EAN UP = UPC (Universal Product Code)

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Segment ten służy do identyfikacji wysyłanej pozycji towarowej.

Przykład:

LIN+1++5412345123453:EN'

Uwagi do elementów z atrybutem X:

Element złożony C212 służy wyłącznie do identyfikacji kodów EAN/UPC.

SG10 – C		9999 – CPS - SG11 - SG15		
SG15 – C		9999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-DLM-DTM-FTX-SG16-SG18-SG20-SG23		
QTY - C		10 – ILOŚĆ		
Funkcja:		podanie właściwej ilości		
Numer segmentu:		30		
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
C186 SZCZEGÓŁY ILOŚCI	M	M		
6063 Kwalifikator ilości	M an..3	M	*	12 = ilość wysyłana
6060 Ilość	M n..15	M		
6411 Kwalifikator jednostki miary	C an..3	X		KGM = kilogram MTK = metry kwadratowe LTR = litr PCE = sztuka PR = para (dwa przedmioty połączone) TNE = tona metryczna (1000kg)

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Segment ten służy do podania ilości produktu zidentyfikowanego w segmencie LIN, który zostanie lub został wysłany.

Element danych 6411 jest wykorzystywany tylko wtedy, gdy zidentyfikowane opakowanie jest o zmiennej ilości.

Przykład:

QTY+12:24'

SG10 – C		9999 – CPS - SG11 - SG15		
SG15 – C		9999 – LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-DLM-DTM-FTX-SG16-SG18-SG20-SG23		
FTX – C		5- TEKST WOLNY		
Funkcja :		podanie informacji w formie normalnego lub zakodowanego tekstu.		
Numer segmentu:		33		
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
4451 Kwalifikator tematu tekstu	M an..3	M		AAI = informacja ogólna ZZZ = obustronnie zdefiniowany 1 = tekst do późniejszego wykorzystania, nie ma wpływu na przetwarzanie komunikatu
4453 Funkcja tekstu, kodowana	C an..3	O	*	
C107 ODNOŚNIK TEKSTU	C	X		
4441 Tekst wolny, kodowany	M an..3	M		
1131 Kwalifikator listy kodów	C an..3	O		
3055 Kod agencji odpowiedzialnej	C an..3	O		
C108 TEKST DOSŁOWNY	C	X		
4440 Tekst wolny	M an..70	M		
4440 Tekst wolny	C an..70	O		
4440 Tekst wolny	C an..70	O		
4440 Tekst wolny	C an..70	O		
4440 Tekst wolny	C an..70	O		
3453 Język, kodowany	C an..3	X		ISO 639 kod dwuznakowy, alfanumeryczny

Uwagi do segmentu:

Segment ten jest używany do podania informacji w formie normalnego lub zakodowanego tekstu.

Przykład:

FTX+ZZZ+1+002'

Uwagi do elementów z atrybutem X:

Złożony element danych C107 jest stosowany tylko wtedy, gdy partnerzy handlowi wcześniej uzgodnili użycie wzajemnie zdefiniowanych wartości kodu.

Złożony element danych C108 wykorzystuje się tylko wtedy, gdy nie można zastosować tekstu zakodowanego.

Złożony element danych 3453 jest stosowany tylko wtedy, gdy nie zakodowany tekst wolny został podany w elemencie danych C108.

SG10 – C	9999 - CPS - SG11 - SG15			
SG15 – C	9999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-DLM-DTM-FTX-SG16-SG18-SG20-SG23			
SG18 – C	9999 - PCI-DTM-MEA-QTY-SG21-SG22			
PCI – M	1 - IDENTYFIKACJA OPAKOWANIA			
Funkcja:	specyfikacja oznaczeń i etykiet na indywidualnych opakowaniach lub jednostkach fizycznych.			
Numer segmentu:	39			
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
4233 Instrukcje znakowania, kodowane	C	O		33E = oznakowane przez SSCC - seryjny numer jednostki wysyłkowej (kod EAN)

Uwagi do segmentu:

Segment ten jest używany do podania informacji o oznaczeniach i etykietach związanych z produktem zidentyfikowanym w segmencie LIN.

Przykład:

PCI+33E'

SG10 – C	9999 - CPS - SG11 - SG15			
SG15 – C	9999 – LIN- PIA- IMD- MEA - QTY- DLM - DTM - FTX - SG16-SG18-SG20-SG23			
SG20 – C	9999 - PCI-DTM-MEA-QTY-SG21-SG22			
SG21 – C	10 – GIN-DLM			
GIN – M	1 - NUMER IDENTYFIKACYJNY TOWARÓW			
Funkcja:	podanie określonych numerów identyfikacyjnych, pojedynczych numerów lub zakresów.			
Numer segmentu:	43			
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
7405 Kwalifikator numeru identyfikacyjnego	M an..3	M	*	BJ = SSCC - seryjny numer jednostki wysyłkowej BN= numer seryjny BX = numer partii
C208 ZAKRES NUMERÓW IDENTYFIKACYJNYCH	M	M		
7402 Numer identyfikacyjny	M an..35	M		
7402 Numer identyfikacyjny	C an..35	O		
C208 ZAKRES NUMERÓW IDENTYFIKACYJNYCH	C	O		
7402 Numer identyfikacyjny	M an..35	M		
7402 Numer identyfikacyjny	C an..35	O		
C208 ZAKRES NUMERÓW IDENTYFIKACYJNYCH	C	O		
7402 Numer identyfikacyjny	M an..35	M		
7402 Numer identyfikacyjny	C an..35	O		
C208 ZAKRES NUMERÓW IDENTYFIKACYJNYCH	C	O		
7402 Numer identyfikacyjny	M an..35	M		
7402 Numer identyfikacyjny	C an..35	O		
C208 ZAKRES NUMERÓW IDENTYFIKACYJNYCH	C	O		
7402 Numer identyfikacyjny	M an..35	M		
7402 Numer identyfikacyjny	C an..35	O		

Uwagi do segmentu:

Segment ten służy do podania dodatkowych numerów identyfikacyjnych odnoszących się do pozycji towarowej określonej w segmencie LIN.

W EANCOM zaleca się stosowanie kodu SSCC - seryjnego numeru jednostki wysyłkowej, do jednoznacznej identyfikacji indywidualnych opakowań transportowych.

W tym segmencie można określić pojedynczy numer SSCC lub zakres numerów opakowań, w których znajduje się towar wymieniony w segmencie LIN.

Przykład:

GIN+BJ+354123450000000014:354123450000000106+354123450000000120'

W przykładzie towar występuje w opakowaniach oznaczonych kolejnymi numerami SSCC od 354123450000000014 do 354123450000000106 oraz 354123450000000120.

UNT – M 1 - ZAKOŃCZENIE KOMUNIKATU				
Funkcja: zakończenie i sprawdzenie kompletności komunikatu. Numer segmentu: 49				
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
0074 Liczba segmentów w komunikacie	M n..6	M		Całkowita liczba segmentów w komunikacie jest tutaj podana.
0062 Numer referencyjny komunikatu	M an..14	M		Numer referencyjny komunikatu podany tutaj powinien być równy podanemu w segmencie UNH.

Uwagi do segmentu:

Segment ten jest obowiązkowym segmentem UN/EDIFACT. Musi to być zawsze ostatni segment komunikatu.

Przykład:

UNT+45+ME000001'