

Specyfikacja plików wejścia XML



Autorzy:	Zespół projektowy Infinite
Wersja / data publikacji	2.5 / 31.03.2016
Prawa autorskie: 	INFINITE Sp. z o.o. ul. Projektowa 1; 20-952 Lublin tel.: (81) 742 71 38; (81) 742 71 36 helpdesk@infinite.pl www.infinite.pl www.mobiz.pl

Specyfikacja plików wejścia

Brands.xml – Marki

Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
<Brands>	M		Nagłówek zbioru wszystkich marek
<Brand>	O		Nagłówek marki
<ID>1</ID>	M	AN(20)	Numer identyfikacyjny marki
<Name>Brand 1</Name>	M	AN(80)	Nazwa marki
</Brand>			
</Brands>			

Commodities.xml - Towary

Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
<Commodities>	M		Nagłówek zbioru wszystkich towarów
<Commodity>	O		Nagłówek towaru
<ID>1213</ID>	M	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru
<Name>Towar 1213</Name>	M	AN(300)	Nazwa towaru
<EAN>111111111111</EAN>	O	AN(20)	Kod kreskowy
<UnitOfMeasure>szt</UnitOfMeasure>	M	AN(10)	Jednostka miary
<BulkContainer>6</BulkContainer>	O	R(10,3)	Ilość w opakowaniu zbiorczym
<Package>1</Package>	O	R(10,3)	Wielkość paczki
<NetPrice>12.78</NetPrice>	M	R(9,2)	Cena netto
<VatRate>24</VatRate>	M	R(5,2)(0,100)	Stawka VAT
<ManufacturerID>1</ManufacturerID>	O	AN(20)	Numer identyfikacyjny producenta
<GroupID>2</GroupID>	O	AN(20)	Numer identyfikacyjny grupy towarowej
<SubgroupID>5</SubgroupID>	O	AN(20)	Numer identyfikacyjny podgrupy towarowej

<BrandID>1</BrandID>	O	AN(20)	Numer identyfikacyjny marki
<ManufacturerItemIndex>f1</ManufacturerItemIndex>	O	AN(70)	Numer identyfikacyjny towaru
<QuantityPerLayer>241</QuantityPerLayer>	O	R(10,3)	Ilość na warstwie
<QuantityPerPallet>44</QuantityPerPallet>	O	R(12,3)	Ilość na palecie
<Status>Withdrawn</Status>	O	AN (15)	Status towaru
<PurchasePrice>7.6</PurchasePrice>	O	R(9,2)	Cena zakupu
<NetWeight>2.63</NetWeight>	O	R(10,3)	Waga netto
<WholesalePrice>2.01</WholesalePrice>	O	R(9,2)	Cena hurtowa
<SalesPrice>2.78</SalesPrice>	O	R(9,2)	Cena sprzedaży
<MinimumPrice>2.03</MinimumPrice>	O	R(9,2)	Minimalna cena
<SuggestedPrice>2.55</SuggestedPrice>	O	R(9,2)	Sugerowana cena
<CashAndCarryPrice>2.40</CashAndCarryPrice>	O	R(9,2)	Cena Cash&Carry
<RetailPrice>2.80</RetailPrice>	O	R(9,2)	Cena detaliczna
<PromotionalPrice>2.49</PromotionalPrice>	O	R(9,2)	Cena promocyjna
<CompanyPrices>	O		Nagłówek zbioru wszystkich cen firmowych
<Price1>2.11</ Price1>	O	R(9,2)	Cena firmowa 1
<Price2>2.12</ Price2>	O	R(9,2)	Cena firmowa 2
<Price3>2.13</ Price3>	O	R(9,2)	Cena firmowa 3
<Price4>2.14</ Price4>	O	R(9,2)	Cena firmowa 4
<Price5>2.15</ Price5>	O	R(9,2)	Cena firmowa 5
<Price6>2.16</ Price6>	O	R(9,2)	Cena firmowa 6
<Price7>2.17</ Price7>	O	R(9,2)	Cena firmowa 7
<Price8>2.18</ Price8>	O	R(9,2)	Cena firmowa 8
<Price9>2.19</ Price9>	O	R(9,2)	Cena firmowa 9
<Price10>2.21</ Price10>	O	R(9,2)	Cena firmowa 10
</CompanyPrices>			

<CategoryID>1</CategoryID>	O	AN(20)	Numer identyfikacyjny kategorii towaru
<BulkContainerEAN>222222222222</BulkContainerEAN>	O	AN(20)	Kod kreskowy opakowania zbiorczego
<Discount>33</Discount>	O	R(5,2)(0,100)	Rabat
<CompanyParameters>	O		Nagłówek zbioru parametrów firmowych
<Param1_s>abc</Param1_s>	O	AN(100)	Parametr firmowy 1 (tekstowy)
<Param1_n>2.75</Param1_n>	O	R(22,5)	Parametr firmowy 1 (liczbowy)
<Param2_s>def</Param2_s>	O	AN(100)	Parametr firmowy 2 (tekstowy)
<Param2_n>75</Param2_n>	O	R(22,5)	Parametr firmowy 2 (liczbowy)
<Param3_s>ghi</Param3_s>	O	AN(100)	Parametr firmowy 3 (tekstowy)
<Param3_n>1275</Param3_n>	O	R(22,5)	Parametr firmowy 3 (liczbowy)
</CompanyParameters>			
</Commodity>			
</Commodities>			

Commodities_categories.xml – Kategorie towarów

Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
<Categories>	M		
<Category>	O		
<ID>1</ID>	M	AN(20)	Numer identyfikacyjny kategorii
<Name> Category 1</Name>	M	AN(80)	Nazwa kategorii
</Category>			
</Categories>			

Commodities_sales_units.xml – Jednostki handlowe towarów

Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
<CommoditiesSalesUnits>	M		

<CommoditySalesUnit>	O		
<CommodityID>IDX001</CommodityID>	M	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru
<SalesUnitID>KRT</SalesUnitID>	M	AN(20)	Numer identyfikacyjny jednostki handlowej
<UnitsConverter>20</UnitsConverter>	M	R(12,4)	Przelicznik
<Multiple>30</Multiple>	O	R(10,3)	Najmniejsza wielokrotność zamawiania
<Priority>1</Priority>	O	N(3)	Priorytet
<EAN>034287</EAN>	O	AN(20)	Kod kreskowy
</CommoditySalesUnit>			
</CommoditiesSalesUnits>			

Sales_units.xml – Jednostki handlowe

Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
<SalesUnits>	M		
<SalesUnit>	O		
<ID>KRT</ID>	M	AN(20)	Numer identyfikacyjny jednostki handlowej
<Name>Karton</Name>	M	AN(100)	Nazwa jednostki handlowej
<QuickAccess>1</QuickAccess>	O	LG	Szybki dostęp na zamówieniu: 1 – tak, 0 – nie
<Priority>5</Priority>	O	N(3)	Priorytet
<IconID>FIRST</IconID>	O	AN(X)*	Ikona: FIRST , SECOND , THIRD , FOURTH , FIFTH , SIXTH , SEVENTH , EIGHTH , NINTH ,

			TENTH 
</SalesUnit>			
</SalesUnits>			

Groups.xml – Grupy

Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
<Groups>	M		Nagłówek grup
<Group>	O		Nagłówek grupy
<ID>1</ID>	M	AN(20)	Numer identyfikacyjny grupy
<Name>Grupa 1</Name>	M	AN(300)	Nazwa grupy
<Subgroups>	M		Nagłówek podgrup
<Subgroup>	O		Nagłówek podgrupy
<ID>1</ID>	M	AN(20)	Numer identyfikacyjny podgrupy
<Name>Podgrupa 1</Name>	M	AN(80)	Nazwa podgrupy
</Subgroup>			
</Subgroups>			
</Group>			
</Groups>			

Manufacturers.xml - Producenci

Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
<Manufacturers>	M		Nagłówek producentów
<Manufacturer>	O		Nagłówek producenta
<ID>1</ID>	M	AN(20)	Numer identyfikacyjny producenta
<Name>Manufacturer 1</Name>	M	AN(80)	Nazwa producenta
</Manufacturer>			
</Manufacturers>			

Related_comodities.xml – Towary powiązane

Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
<RelatedCommodities>	M		
<RelatedCommodity>	O		
<CommodityID>1</CommodityID>	M	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru
<RelatedCommodityID>3</RelatedCommodityID>	M	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru powiązanego
</RelatedCommodity>			
<RelatedCommodity>	O		
<CommodityID>113</CommodityID>	M	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru
<RelatedCommodityID>23</ RelatedCommodityID>	M	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru powiązanego
</RelatedCommodity>			
</RelatedCommodities>			

Lists_of_highlighted_products.xml – Lista towarów wyróżnionych

Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
<ListsOfHighlightedProduct>	M		Nagłówek listy towarów wyróżnionych
<ListOfHighlightedProduct>	O		Nagłówek listy towarów wyróżnionych

<ID>2</ID>	M	AN(20)	Numer identyfikacyjny listy towarów wyróżnionych
<Name>mag 2</Name>	M	AN (200)	Nazwa listy towarów wyróżnionych
<DateFrom>2014-07-12</DateFrom>	M	YYYY-MM-DD	Data obowiązywania od
<DateTo>2014-07-15</DateTo>	M	YYYY-MM-DD	Data obowiązywania do
<Priority>2</Priority>	M	N(2)	Priorytet
<IronList>true</IronList>	O	N(1)	Lista towarów obligatoryjnych w zamówieniu
<Items>			
<Item>			
<CommodityID>CC14</CommodityID>	O	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru
</Item>			
</Items>			
</ListOfHighlightedProduct>			
</ListsOfHighlightedProduct>			

Customers.xml - Klienci

Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
<Customers>	M		
<Customer>	O		
<ID>1</ID>	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny klienta
<ProviderID>A3</ProviderID>	O	AN(100)	Numer identyfikacyjny klienta z systemu zewnętrznego
<MobizCustomerID>34344</MobizCustomerID>	O	AN(30)	Numer identyfikacyjny klienta w systemie Mobiz
<Name>Sklep u Basi</Name>	M	AN(300)	Nazwa klienta
<Shortcut>Basia</Shortcut >	M	AN(100)	Nazwa skrócona klienta
<TIN>127638951</TIN>	O	AN(20)	NIP

<Active>1</Active>	M	LG	Znacznik aktywności klienta (1-aktywny, 0-nieaktywny)
<PayerID>1</PayerID>	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny płatnika
<Address>	M		
<City>Lublin</City>	M	AN(100)	Miasto
<Street>Cicha</Street>	M	AN(150)	Ulica
<Postcode>21-090</Postcode>	M	AN(15)	Kod pocztowy
<RegionID>2</RegionID>	O	AN(50)	Numer identyfikacyjny regionu
<ProvinceID>1</ProvinceID>	O	AN(50)	Numer identyfikacyjny prowincji
</Address>			
<Phone>34235235</Phone>	O	AN(60)	Telefon
<Email>basia@cicha.lublin.pl</Email>	O	AN(120)	Adres e-mail
<Fax>08414782196</Fax>	O	AN(60)	Numer fax
<GeneralDiscount>33.3</GeneralDiscount>	O	R(5,2)(0,100)	Całkowity rabat
<TypeID>1</TypeID>	O	AN(40)	Numer identyfikacyjny typu klienta
<ClassID>R10 </ClassID>	O	AN(20)	Numer identyfikacyjny rodzaju klienta
<Profile>PointOfSale</Profile>	O	AN(X)*	Profil klienta (PointOfSale - klient końcowy /Reseller - dystrybutor)
<ChainID>213</ChainID>	O	AN(50)	Numer identyfikacyjny sieci klienta
<PaymentMethod>543</PaymentMethod>	O	AN(20)	Metoda płatności
<DeliveryMethodID>CX</DeliveryMethodID>	O	AN(20)	Metoda dostawy
<StatusID>1</StatusID>	O	AN(60)	Numer identyfikacyjny statusu klienta
<CompanyParameters>	O		
<Param1>Param1</Param1>	O	AN(100)	Parametr firmowy 1
<Param2>Param2</Param2>	O	AN(100)	Parametr firmowy 2
<Param3>Param3</Param3>	O	AN(100)	Parametr firmowy 3

<Param4>Param4</Param4>	O	AN(100)	Parametr firmowy 4
<Param5>Param5</Param5>	O	AN(100)	Parametr firmowy 5
</CompanyParameters>			
<Payments>	O		
<DaysAfterDeadline>30</DaysAfterDeadline>	O	N(4)	Dopuszczalna ilość dni dla przeterminowanego dokumentu
<BlockingAmount>55.55</BlockingAmount>	O	R(22,5)	Kwota blokująca
</Payments>			
<CreditLimits>	O		
<GrantedAmount>123.45</GrantedAmount>	O	R(22,5)	Limit przyznany
<UsedAmount>100.23</UsedAmount>	O	R(22,5)	Limit wykorzystany
</CreditLimits>			
</Customer>			
</Customers>			

Customers_categories.xml – Kategorie klientów

Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
<Categories>	M		
<Category>	O		
<ID>1</ID>	M	AN(50)	Numer identyfikacyjny kategorii
<Name>Category 1</Name>	M	AN(130)	Nazwa kategorii
<Customers></Customers>	O		
</Category>			
<Category>	O		
<ID>2</ID>	M	AN(20)	Numer identyfikacyjny kategorii
<Name>Category 2</Name>	M	AN(130)	Nazwa kategorii

<Customers>	O		
<Customer>	O		Nagłówek: klient
<CustomerID>1</CustomerID>	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny klienta
</Customer>			
<Customer>	O		
<CustomerID>2</CustomerID>	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny klienta
</Customer>			
</Customers>			
</Category>			
</Categories>			

Customers_chains.xml – Sieci klientów

Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
<Chains>	M		Nagłówek sieci
<Chain>	O		
<ID>1213</ID>	M	AN(50)	Numer identyfikacyjny sieci klienta
<Name>2113</Name>	M	AN(100)	Nazwa sieci
</Chain>			
<Chain>	O		
<ID>1214</ID>	M	AN(50)	Numer identyfikacyjny sieci klienta
<Name>2114</Name>	M	AN(100)	Nazwa sieci
</Chain>			
</Chains>			

Customer_status.xml – Statusy klientów

Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
------------	---------------	--------	------

<CustomerStatus>	M		
<Status>	O		
<ID>1</ID>	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny statusu klienta
<Name>Status 1</Name>	M	AN(100)	Nazwa statusu
<SfaStatus>Potential</SfaStatus>	O	AN(X)*	Status w SFA: Potential, New, Active, Inactive
</Status>			
<Status>	O		
<ID>2</ID>	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny statusu klienta
<Name>Status 2</Name>	M	AN(100)	Nazwa statusu
</Status>			
</CustomerStatus>			

Customers_classes.xml – Rodzaje klientów

Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
<Classes>	M		
<Class>	O		
<ID>1213</ID>	M	AN(50)	Numer identyfikacyjny rodzaju klienta
<Name>Hurt</Name>	M	AN(100)	Nazwa rodzaju
</Class>			
<Class>	O		
<ID>1214</ID>	M	AN(50)	Numer identyfikacyjny rodzaju klienta
<Name>Detal</Name>	M	AN(100)	Nazwa rodzaju
</Class>			
</Classes >			

New_customer.xml (confirmations) – Nowy klient - potwierdzenie

Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
<NewCustomer>	M		Nagłówek nowego klienta
<ID>1</ID>	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny klienta w systemie ERP
<MobizID>14875</MobizID>	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny klienta w systemie Mobiz
<Name>NEW CUSTOMER</Name>	M	AN(300)	Nazwa klienta
<Shortcut>New C</Shortcut>	M	AN(100)	Nazwa skrócona klienta
<TIN>2321111111</TIN>	O	AN(20)	NIP
<Address>	M		Nagłówek adresu
<City>Lublin</City>	M	AN(100)	Miasto
<Street>Ceramiczna</Street>	M	AN(150)	Ulica
<Postcode>00-001</Postcode>	M	AN(15)	Kod pocztowy
<RegionID>lubelskie</RegionID>	M	AN(50)	Numer identyfikacyjny regionu
<ProvinceID>Lublin</ProvinceID>	M	AN(50)	Numer identyfikacyjny prowincji
</Address>			
<Phone>000000</Phone>	O	AN(60)	Numer telefonu
<Fax>0000</Fax>	O	AN(60)	Numer fax
<Email>new_c@new.com</Email>	O	AN(120)	Adres e-mail
</NewCustomer>	M		

Discounts.xml – Rabaty

Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
<Discounts>	M		Nagłówek rabatu
<Discount>	O		Nagłówek rabatu
<CommodityID>1</CommodityID>	M	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru
<DiscountPercent>3</DiscountPercent>	M	R(5,2)	Rabat towaru

</Discount>			
<Discount>	O		Nagłówek rabatu
<CommodityID>113</CommodityID>	M	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru
<DiscountPercent>23</DiscountPercent>	M	R(5,2)	Rabat towaru
<MinPrice>33.4</MinPrice>	O	R(9,2)	Cena minimalna towaru
</Discount>			
<Discount>	O		Nagłówek rabatu
<CommodityID>1241</CommodityID>	M	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru
<DiscountPercent>3</DiscountPercent>	M	R(5,2)	Rabat towaru
</Discount>			
</Discounts>			

Invoice.xml – Faktura

Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
<Invoice>	M		
<ID>1</ID>	M	N(50)	Numer identyfikacyjny faktury (ERP)
<Document>2015/I/00011</Document>	M	AN(100)	Numer faktury
<DocumentDate>2014-01-31</DocumentDate>	M	YYYY-MM-DD	Data dokumentu
<PaymentTerm>2014-01-31</PaymentTerm>	M	YYYY-MM-DD	Termin płatności
<PaymentDate>2014-01-31</PaymentDate>	O	YYYY-MM-DD	Data płatności
<CustomerPayerID>123</CustomerPayerID>	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny płatnika
<CustomerReceiverID>124</CustomerReceiverID>	O	AN(60)	Numer identyfikacyjny odbiorcy
<Currency>USD</Currency>	M	AN(3)	Waluta
<MobizOrderID>20000</MobizOrderID>	O	AN(50)	Numer identyfikacyjny zamówienia z Mobiz
<Comment>test</Comment>	O	AN(2000)	Komentarz
<SupplierID>1</SupplierID>	O	AN(50)	Numer identyfikacyjny dostawcy

<Items>			
<Item>			
<OrdinalNumber>1</OrdinalNumber>	M	N(6)	Liczba porządkowa
<CommodityID>HIP1</CommodityID>	M	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru
<UnitOfMeasure>kg</UnitOfMeasure>	M	AN(10)	Jednostka miary
<QuantityOrdered>1</QuantityOrdered>	M	R(10,3)	Ilość zamówiona
<NetPrice>2.22</NetPrice>	M	R(9,2)	Cena netto
<VatRate>23</VatRate>	M	R(5,2)(0,100)	Stawka Vat
<SalesRepresentativeID>10</SalesRepresentativeID>	O	AN(30)	Numer identyfikacyjny przedstawiciela
<WarehouseID>5</WarehouseID>	O	AN(50)	Numer identyfikacyjny magazynu
<MobizOrderID>20000</MobizOrderID>	O	AN(50)	Numer identyfikacyjny zamówienia z Mobiz
<OrderOrdinalNumber>1</OrderOrdinalNumber>	O	N(6)	Numer porządkowy towaru z zamówienia w Mobiz
<OrderDate>2014-01-31</OrderDate>	O	YYYY-MM-DD	Data zamówienia
<Comment>test</Comment>	O	AN(2000)	Komentarz do pozycji
</Item>			
</Items>			
</Invoice>			

Corrective_invoice.xml – Korekta faktury

Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
<CorrectiveInvoice>	M		Nagłówek korekty zamówienia
<ID>1</ID>	M	N(50)	Numer identyfikacyjny korekty
<Document>2015/CI/00011</Document>	M	AN(100)	Numer korekty
<DocumentDate>2014-01-31</DocumentDate>	M	YYYY-MM-DD	Data korekty
<PaymentTerm>2014-01-31</PaymentTerm>	M	YYYY-MM-DD	Termin płatności

<PaymentDate>2014-01-31</PaymentDate>	O	YYYY-MM-DD	Data płatności
<CustomerPayerID>123</CustomerPayerID>	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny płatnika
<CustomerReceiverID>124</CustomerReceiverID>	O	AN(60)	Numer identyfikacyjny odbiorcy
<Currency>USD</Currency>	M	AN(3)	Waluta
<InvoiceRefID>2015/CI/00011</InvoiceRefID>	M	AN(50)	Numer identyfikacyjny faktury (oryginał)
<MobizOrderID>20000</MobizOrderID>	O	AN(50)	Numer identyfikacyjny zamówienia z Mobiz
<Comment>test</Comment>	O	AN(2000)	Komentarz
<SupplierID>1</SupplierID>	O	AN(50)	Numer identyfikacyjny dostawcy
<Items>	M		
<Item>	M		
<OrdinalNumber>1</OrdinalNumber>	M	N(6)	Liczba porządkowa
<CommodityID>HIP1</CommodityID>	M	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru
<UnitOfMeasure>kg</UnitOfMeasure>	M	AN(10)	Jednostka miary
<QuantityOrderedNew>2</QuantityOrderedNew>	M	R(10,3)	Ilość zamówiona po korekcie
<QuantityOrderedOld>1</QuantityOrderedOld>	M	R(10,3)	Ilość zamówiona wg faktury
<NetPriceNew>2.11</NetPriceNew>	M	R(9,2)	Cena netto po korekcie
<NetPriceOld>2.22</NetPriceOld>	M	R(9,2)	Cena netto z faktury
<VatRateNew>23</VatRateNew>	M	R(5,2)(0,100)	Stawka Vat po korekcie
<VatRateOld>23</VatRateOld>	M	R(5,2)(0,100)	Stawka Vat z faktury
<SalesRepresentativeID>10</SalesRepresentativeID>	O	AN(30)	Numer identyfikacyjny przedstawiciela
<WarehouseID>5</WarehouseID>	O	AN(50)	Numer identyfikacyjny magazynu
<MobizOrderID>20000</MobizOrderID>	M	AN(50)	Numer identyfikacyjny zamówienia z systemu Mobiz
<OrderOrdinalNumber>1</OrderOrdinalNumber>	M	N(6)	Numer porządkowy towaru z zamówienia w Mobiz
<OrderDate>2014-01-31</OrderDate>	O	YYYY-MM-DD	Data zamówienia

<Comment>test</Comment>	O	AN(2000)	Komentarz do pozycji
</Item>			
</Items>			
</CorrectiveInvoice>			

Offers.xml – Oferty

Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
<Offers>	M		Nagłówek oferty
<Offer>	O		Nagłówek oferty
<ID>1</ID>	M	AN(20)	Numer identyfikacyjny oferty
<Name>Oferta podstawowa</Name>	M	AN(100)	Nazwa oferty
<Items>	M		
<Item>			
<CommodityID>1213</CommodityID>	M	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru
</Item>			
<Item>	O		
<CommodityID>1214</CommodityID>	M	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru
<NetPrice>1.80</NetPrice>	O	R(9,2)	Cena netto
<BulkContainer>5</BulkContainer>	O	R(10,3)	Ilość opakowań zbiorczych
<Package>1.0</Package>	O	R(10,3)	Wielkość paczki
</Item>			
<Item>	O		
<CommodityID>1215</CommodityID>	M	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru
<NetPrice>12.8</NetPrice>	O	R(9,2)	Cena netto
<BulkContainer>24</BulkContainer>	O	R(10,3)	Ilość opakowań zbiorczych
<Package>1.0</Package>	O	R(10,3)	Wielkość paczki

</Item>			
</Items>			
</Offer>			
<Offer>			
<ID>2</ID>	M	AN(20)	Numer identyfikacyjny oferty
<Name>oferta dodatkowa</Name>	M	AN(100)	Nazwa oferty
<Items>			
<Item>			
<CommodityID>1213</CommodityID>	M	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru
</Item>			
</Items>			
</Offer>			
</Offers>			

Offers_sales_units.xml – Jednostki handlowe towarów w ofercie

Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
<OfferSalesUnits>	M		
<OfferSalesUnit>	O		
<OfferID>OFE1</OfferID>	M	AN(20)	Numer identyfikacyjny oferty
<CommodityID>IDX001</CommodityID>	M	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru
<SalesUnitID>KRT</SalesUnitID>	M	AN(20)	Numer identyfikacyjny jednostki handlowej
<UnitsConverter>20</UnitsConverter>	M	R(12,4)	Przelicznik
<Multiple>30</Multiple>	O	R(10,3)	Najmniejsza wielokrotność zamawiania
<Priority>1</Priority>	O	N(3)	Priorytet
<EAN>034287</EAN>	O	AN(20)	Kod kreskowy
</OfferSalesUnit>			
</OfferSalesUnits>			

Order.xml - Zamówienie

Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
<Order>	M		Nagłówek zamówienia
<ID>1</ID>	M	AN(50)	Numer identyfikacyjny zamówienia
<Status>Finished</Status>	M	AN(X)*	Status zamówienia: during realization; confirmed; finished; completed; rejected
<CustomerID>1</CustomerID>	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny klienta
<SupplierID>1</SupplierID>	M	AN(50)	Numer identyfikacyjny dostawcy
<SalesRepresentativeID>2</SalesRepresentativeID>	O	AN(30)	Numer identyfikacyjny przedstawiciela
<IssueDate>2012-09-09</IssueDate>	M	YYYY-MM-DD	Data powstania dokumentu zamówienia
<RealizationDate>2012-10-01</RealizationDate>	M	YYYY-MM-DD	Data realizacji
<PaymentMethodID>G</PaymentMethodID>	M	AN(20)	Numer identyfikacyjny metody płatności
<DeliveryMethodID>D</DeliveryMethodID>	O	AN(20)	Numer identyfikacyjny sposobu dostawy
<NetValue>234.78</NetValue>	M	R(15,2)	Wartość netto zamówienia
<GrossValue>255.98</GrossValue>	M	R(15,2)	Wartość brutto zamówienia
<CurrencyCode>PLN</CurrencyCode>	O	AN(3)	Kod waluty
<CurrencyExchangeRate>3.65</CurrencyExchangeRate>	O	R(20,8)	Kurs waluty
<Comment>testowe zam</Comment>	O	AN(1000)	Komentarz do zamówienia
<SourceID>A1</SourceID>	O	AN(50)	Numer zamówienia z zewnętrznego systemu
<Items>	M		
<Item>			
<OrdinalNumber>1</OrdinalNumber>	M	N(6)	Liczba porządkowa
<CommodityID>1</CommodityID>	M	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru
<QuantityOrdered>12.5</QuantityOrdered>	M	R(10,3)	Ilość zamówiona
<QuantityIssued>23</QuantityIssued>	M	R(10,3)	Ilość zrealizowana

<NetPrice>12.78</NetPrice>	M	R(9,2)	Cena netto
<VatRate>24</VatRate>	M	R(5,2)(0,100)	Stawka Vat
<Comment>testowe zam</Comment>	O	AN(1000)	Komentarz do pozycji zamówienia
<SupplierComment>testowe</SupplierComment>	O	AN(1000)	Komentarz dostawcy do pozycji zamówienia
</Item>			
<Item>			
<OrdinalNumber>2</OrdinalNumber>	M	N(6)	Liczba porządkowa
<CommodityID>1345</CommodityID>	M	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru
<QuantityOrdered>22.5</QuantityOrdered>	M	R(10,3)	Ilość zamówiona
<QuantityIssued>23</QuantityIssued>	M	R(10,3)	Ilość zrealizowana
<NetPrice>12.78</NetPrice>	M	R(9,2)	Cena netto
<VatRate>24</VatRate>	M	R(5,2)(0,100)	Stawka Vat
<Comment>testowe zam</Comment>	O	AN(1000)	Komentarz do pozycji zamówienia
<SupplierComment>testowe</SupplierComment>	O	AN(1000)	Komentarz dostawcy do pozycji zamówienia
</Item>			
</Items>			
</Order>			

Order_confirmation.xml – Potwierdzenie zamówienia

Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
<OrderConfirmation>	M		Nagłówek potwierdzenia zamówienia
<MobizOrderID>3333333</MobizOrderID>	M	AN(15)	Numer identyfikacyjny zamówienia z systemu Mobiz
<Status>Finished</Status>	M	AN(X)*	Status zamówienia: during realization; confirmed; finished; completed; rejected
<RealizationDate>2012-10-01</RealizationDate>	M	YYYY-MM-DD	Data realizacji

<NetValue>234.78</NetValue>	M	R(15,2)	Wartość netto
<GrossValue>255.98</GrossValue>	M	R(15,2)	Wartość brutto
<SupplierComment>testowe zam</SupplierComment>	O	AN(1000)	Komentarz dostawcy
<OrderID>1</OrderID>	O	AN(50)	Numer identyfikacyjny zamówienia w systemie klienta
<Items>	M		
<Item>	M		
<OrdinalNumber>1</OrdinalNumber>	M	N(6)	Liczba porządkowa
<CommodityID>1</CommodityID>	M	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru
<QuantityIssued>23</QuantityIssued>	M	R(10,3)	Ilość zrealizowana
<NetPrice>12.78</NetPrice>	M	R(9,2)	Cena netto towaru
<SupplierComment>test</SupplierComment>	O	AN(1000)	Komentarz dostawcy do pozycji
</Item>	M		
<Item>	M		
<OrdinalNumber>2</OrdinalNumber>	M	N(6)	Liczba porządkowa
<CommodityID>35</CommodityID>	M	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru
<QuantityIssued>4</QuantityIssued>	M	R(10,3)	Ilość zrealizowana
<NetPrice>12.78</NetPrice>	M	R(9,2)	Cena netto towaru
<SupplierComment>test</SupplierComment>	O	AN(1000)	Komentarz dostawcy do pozycji
</Item>	M		
</Items>	M		
</OrderConfirmation>	M		

Payments.xml - Płatności

Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
<Payments>	M		Nagłówek płatności

<Payment>	O		Nagłówek płatności
<ID>1</ID>	M	AN(50)	Numer identyfikacyjny płatności
<Document>adw 2004/11</Document>	M	AN(90)	Nazwa dokumentu
<CustomerPayerID>1</CustomerPayerID>	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny płatnika
<CustomerReceiverID>81</CustomerReceiverID>	O	AN(60)	Numer identyfikacyjny odbiorcy
<Value>1000.00</Value>	M	R(9,2)	Wartość
<DocumentDate>2012-09-11</DocumentDate>	M	YYYY-MM-DD	Data wystawienia dokumentu
<PaymentTerm>2013-09-11</PaymentTerm>	M	YYYY-MM-DD	Data płatności
<AmountPaid>1.9</AmountPaid>	M	R(9,2)	Ilość zapłacona
<Type>Invoice</Type>	O	AN(X)*	Typ dokumentu: Correction; Invoice; Deposit
<Currency>PLN</Currency>	O	AN(3)	Waluta
</Payment>			
<Payment>			
<ID>2</ID>	M	AN(50)	Numer identyfikacyjny płatności
<Document>adw 2004/14</Document>	M	AN(90)	Nazwa dokumentu
<CustomerPayerID>3</CustomerPayerID>	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny płatnika
<Value>1000.00</Value>	M	R(9,2)	Wartość
<DocumentDate>2012-04-11</DocumentDate>	M	YYYY-MM-DD	Data wystawienia dokumentu
<PaymentTerm>2012-12-11</PaymentTerm>	M	YYYY-MM-DD	Data płatności
<AmountPaid>100</AmountPaid>	M	R(9,2)	Ilość zapłacona
<Type>Correction</Type>	O	AN(X)*	Typ dokumentu: Correction; Invoice; Deposit
<Currency>USD</Currency>	O	AN(3)	Waluta
</Payment>			
</Payments>			

Pricelist.xml – Cennik

Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
<PriceList>	M		Nagłówek cennika
<Customer>	O		
<CustomerID>334</CustomerID>	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny klienta
<Suppliers>	M		
<Supplier>	O		
<SupplierID>3</SupplierID>	M	AN(50)	Numer identyfikacyjny dostawcy
<Prices>	M		
<Price>	O		
<CommodityID>212</CommodityID>	M	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru
<NetPrice>12.78</NetPrice>	M	R(9,2)	Cena netto towaru
<Discount>12.78</Discount>	O	R(5,2)	Rabat towaru
<Tag>IDT</Tag>	O	AN(200)	Informacje dodatkowe
</Price>			
<Price>			
<CommodityID>13</CommodityID>	M	AN(20)	Numer identyfikacyjny towaru
<NetPrice>12.78</NetPrice>	M	R(9,2)	Cena netto
<Discount>12.78</Discount>	O	R(5,2)	Rabat towaru
<Tag>IDT</Tag>	O	AN(200)	Informacje dodatkowe
</Price>			
</Prices>			
</Supplier>			
</Suppliers>			
</Customer>			
</PriceList>			

Sales_representatives.xml – Przedstawiciele handlowi

Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
<SalesRepresentatives>	M		Nagłówek pliku
<SalesRepresentative>	M		Nagłówek pliku
<ID>101</ID>	M	AN(30)	Numer identyfikacyjny przedstawiciela handlowego
<ProviderID>A3</ProviderID>	O	AN(100)	Numer identyfikacyjny przedstawiciela handlowego z systemu zewnętrznego
<Name>ph_1</Name>	M	AN(150)	Nazwa przedstawiciela handlowego
<Shortcut>skrot1</Shortcut>	O	AN(60)	Nazwa skrócona przedstawiciela handlowego
<Active>1</Active>	M	LG	Znacznik aktywności przedstawiciela handlowego (1-aktywny, 0-nieaktywny)
<TypeID>gwq5</TypeID>	O	AN(20)	Numer identyfikacyjny typu przedstawiciela handlowego
<UserLogin>gfds</UserLogin>	O	AN(60)	Nazwa użytkownika przedstawiciela handlowego
<UserName>juy</UserName>	O	AN(30)	Imię
<UserSurname>few</UserSurname>	O	AN(50)	Nazwisko
<UserEmail>kytru</UserEmail>	O	AN(90)	Adres e-mail
<UserPhone>hgst</UserPhone>	O	AN(60)	Telefon
<AreaID>123</AreaID>	O	AN(20)	Numer identyfikacyjny regionu
<Customers>	M		
<Customer>	M		
<CustomerID>1</CustomerID>	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny klienta
</Customer>			
<Customer>			

<CustomerID>2</CustomerID>	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny klienta
</Customer>			
</Customers>			
</SalesRepresentative>			
</SalesRepresentatives>			

Suppliers.xml – Dostawcy

Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
<Suppliers>	M		Nagłówek
<Supplier>	O		Nagłówek
<ID>1</ID>	M	AN(50)	Numer identyfikacyjny dostawcy
<Name>Supplier 1</Name>	M	AN(100)	Nazwa dostawcy
<WarehouseID>1</WarehouseID>	O	AN(50)	Numer identyfikacyjny magazynu
<OfferID>31</OfferID>	O	AN(20)	Numer identyfikacyjny oferty
<ProviderID>A3</ProviderID>	O	AN(100)	Numer identyfikacyjny dostawcy z systemu zewnętrznego
<Customers>	O		
<Customer>			
<CustomerID>1</CustomerID>	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny klienta
</Customer>			
<Customer>			
<CustomerID>2</CustomerID>	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny klienta
</Customer>			
</Customers>			
<CurrencyCode>USD</CurrencyCode>	O	AN(3)	Kod waluty
<CurrencyExchangeRate>3.12345678	O	R(20,8)	Kurs waluty

</CurrencyExchangeRate>			
</Supplier>			
<Supplier>			
<ID>2</ID>	M	AN(50)	Numer identyfikacyjny dostawcy
<Name>Supplier 2</Name>	M	AN(100)	Nazwa dostawcy
</Supplier>			
</Suppliers>			

Warehouses.xml - Magazyny

Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
<Warehouses>	M		Nagłówek
<Warehouse>	O		Nagłówek
<ID>1</ID>	M	AN(50)	Numer identyfikacyjny magazynu
<Name>mag 1</Name>	M	AN(40)	Nazwa magazynu
<Stocks>	M		
<Stock>	O		
<CommodityID>1213</CommodityID>	M	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru
<Quantity>12.8</Quantity>	M	R(10,3)	Ilość jednostek miary towaru
</Stock>	O		
<Stock>			
<CommodityID>1214</CommodityID>	M	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru
<Quantity>4643</Quantity>	M	R(10,3)	Ilość jednostek miary towaru
</Stock>			
</Stocks>			
</Warehouse>			
</Warehouses>			

Legenda:**Obowiązkowość pola:**

M	Pole obowiązkowe
O	Pole opcjonalne

Dopuszczalne formaty pól:

AN(X)	Ciąg znaków alfanumerycznych o długości max. X znaków
AN(X)*	Stały ciąg znaków zgodnie z wariantem
YYYY-MM-DD	Pole daty
N	Liczba naturalna
R(X,Y)	Liczba rzeczywista R z precyzją do Y pozycji po separatorze dziesiętnym i X przed nim, separator "." kropka.
R(X,Y) (P,Q)	Liczba rzeczywista R z precyzją do Y pozycji po separatorze dziesiętnym i X przed nim, separator "." kropka. P,Q – liczby całkowite; P – wartość minimalna Q – wartość maksymalna.
LG	Typ logiczny (0/1)