

Specyfikacja plików wyjścia XML



Autorzy:	Zespół projektowy Infinite
Wersja / data publikacji	2.5 / 23.03.2016
Prawa autorskie: 	INFINITE Sp. z o.o. ul. Projektowa 1; 20-952 Lublin tel.: (81) 742 71 38; (81) 742 71 36 helpdesk@infinite.pl www.infinite.pl www.mobiz.pl

Specyfikacja plików wyjścia

Customer data.xml – aktualizacja danych klienta

Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
<CustomerData	M		Nagłówek
<BasicData>	M		Nagłówek
<ID>ty12468192</ID>	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny klienta z systemu ERP
<MobizID>14875</MobizID>	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny klienta w systemie Mobiz
<Name>CUSTOMER</Name>	M	AN(300)	Nazwa klienta
<Shortcut>Cu</Shortcut>	M	AN(100)	Nazwa skrócona klienta
<TIN>232111111</TIN>	O	AN(20)	NIP
<Address>	M		
<City>Lublin</City>	M	AN(100)	Miasto
<Street>Ceramiczna</Street>	M	AN(150)	Ulica
<Postcode>00-001</Postcode>	M	AN(15)	Kod pocztowy
<RegionID>046</RegionID>	O	AN(50)	Numer identyfikacyjny regionu
<ProvinceID>207</ProvinceID>	O	AN(50)	Numer identyfikacyjny prowincji
</Address>			
<Phone>000000</Phone>	O	AN(60)	Telefon
<Fax>0000</Fax>	O	AN(60)	Numer fax
<Email>new_c@new.com</Email>	O	AN(120)	Adres e-mail
<ClassID>040</ClassID>	O	AN(50)	Rodzaj klienta
<Profile>PointOfSale</Profile>	O	AN(X)*	Profil klienta (PointOfSale - klient końcowy /Reseller - dystrybutor)

<ContactPerson>Tomasz Wspaniały</ContactPerson>	O	AN(50)	Osoba kontaktowa
<ChainID>123</ChainID>	O		
</BasicData>			
</CustomerData>			

New_customer.xml – nowy klient

Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
<NewCustomer>	M		Nagłówek
<BasicData>	M		Nagłówek
<MobizID>14875</MobizID>	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny klienta w systemie Mobiz
<Name>NEW CUSTOMER</Name>	M	AN(300)	Nazwa klienta
<Shortcut>New C</Shortcut>	M	AN(100)	Nazwa skrócona klienta
<TIN>232111111</TIN>	O	AN(20)	NIP
<Address>	M		
<City>Lublin</City>	M	AN(100)	Miasto
<Street>Ceramiczna</Street>	M	AN(150)	Ulica
<Postcode>00-001</Postcode>	M	AN(15)	Kod pocztowy
<RegionID>080</RegionID>	O	AN(50)	Numer identyfikacyjny regionu
<ProvinceID>450</ProvinceID>	O	AN(50)	Numer identyfikacyjny prowincji
</Address>			
<Phone>000000</Phone>	O	AN(60)	Telefon
<Fax>0000</Fax>	O	AN(60)	Numer fax
<Email>new_c@new.com</Email>	O	AN(120)	Adres e-mail
<ClassID>Detal</ClassID>	O	AN(50)	Rodzaj klienta
<Profile>Reseller</Profile>	O	AN(X)*	Profil klienta (PointOfSale - klient końcowy / Reseller - dystrybutor)

<ContactPerson>Tomasz Wspaniały</ContactPerson>	O	AN(50)	Osoba kontaktowa
<ChainID>123</ChainID>	O	AN(50)	Numer identyfikacyjny sieci klienta
</BasicData>			
<AdditionalData>			
<SalesRepresentativeID>5235</SalesRepresentativeID>	M	AN(30)	Numer identyfikacyjny przedstawiciela.
</AdditionalData>			
</NewCustomer>			

Order.xml - zamówienie

Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
<Order>	M		Nagłówek
<ID>35353</ID>	M	AN(50)	Numer identyfikacyjny zamówienia w systemie Mobiz
<CustomerID>1</CustomerID>	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny klienta
<SupplierID>1</SupplierID>	M	AN(50)	Numer identyfikacyjny dostawcy
<SalesRepresentativeID>2</SalesRepresentativeID>	O	AN(30)	Numer identyfikacyjny przedstawiciela
<CustomerProviderID>ABC</CustomerProviderID>	O	AN(100)	Numer identyfikacyjny klienta z systemu zewnętrznego
<SupplierProviderID>ABC</SupplierProviderID>	O	AN(100)	Numer identyfikacyjny dostawcy z systemu zewnętrznego
<SalesRepresentativeProviderID>ABC</SalesRepresentativeProviderID>	O	AN(100)	Numer identyfikacyjny przedstawiciela handlowego z systemu zewnętrznego
<RealizationDate>2012-10-01</RealizationDate>	M	YYYY-MM-DD	Data realizacji
<PaymentMethodID>G</PaymentMethodID>	M	AN(20)	Numer identyfikacyjny sposobu płatności (słownik)
<DeliveryMethodID>D</DeliveryMethodID>	O	AN(20)	Numer identyfikacyjny sposobu dostawy (słownik)
<Discount>5</Discount>	O	R(6,2)	Rabat do zamówienia

<Comment>testowe zam</Comment>	O	AN(1000)	Komentarz dla dystrybutora
<ItemCount>3</ItemCount>	M	N(6)	Ilość pozycji w zamówieniu
<NetValue>479.25</NetValue>	M	R(15,2)	Wartość netto zamówienia
<Delivery>	O		
<Name>Infinite Sp. z o.o.</Name>	O	AN(200)	Nazwa miejsca dostawy
<Address>	O		
<City>Lublin</City>	O	AN(100)	Miasto miejsca dostawy
<Street>Projektowa 1</Street>	O	AN(150)	Ulica miejsca dostawy
<Postcode>20-209</Postcode>	O	AN(15)	Kod pocztowy miejsca dostawy
</Address>			
<AuthorizedPerson>Jan Kowalski</AuthorizedPerson>	O	AN(100)	Osoba odpowiedzialna do odbioru przesyłki
</Delivery>			
<Items>	M		
<Item>	M		
<OrdinalNumber>1</OrdinalNumber>	M	N(6)	Liczba porządkowa
<CommodityID>1</CommodityID>	M	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru
<QuantityOrdered>12.5</QuantityOrdered>	M	R(10,3)	Ilość zamówiona
<UnitOfMeasure>szt</UnitOfMeasure>	M	AN(10)	Jednostka miary
<Discount>0</Discount>	O	R(5,2)	Rabat do towaru
<Comment>test</Comment>	O	AN(1000)	Komentarz do towaru
<PromotionCode>17</PromotionCode>	O	N(6)	Numer identyfikacyjny promocji
<PromotionName>Special</PromotionName>	O	AN(250)	Nazwa promocji
<NetPrice>12.78</NetPrice>	M	R(9,2)	Cena netto (po rabacie – opcjonalnie możliwość zmiany)
<CommodityEAN>5903518032837</CommodityEAN>	O	AN(20)	Kod kreskowy
</Item>			

</Items>			
</Order>			

Legenda:

Obowiązkowość pola:

M	Pole obowiązkowe
O	Pole opcjonalne

Dopuszczalne formaty pól:

AN(X)	Ciąg znaków alfanumerycznych o długości max. X znaków
AN(X)*	Stały ciąg znaków zgodnie z wariantem
YYYY-MM-DD	Pole daty
N	Liczba naturalna
R(X,Y)	Liczba rzeczywista R z precyzją do Y pozycji po separatorze dziesiętnym i X przed nim, separator "." kropka.
R(X,Y) (P,Q)	Liczba rzeczywista R z precyzją do Y pozycji po separatorze dziesiętnym i X przed nim, separator "." kropka. P,Q – liczby całkowite; P – wartość minimalna Q – wartość maksymalna.
LG	Typ logiczny (0/1)