

Specyfikacja dokumentu awizo wysyłki (DESADV) w standardzie XML – EDInet (Ver1.0)



Autorzy:	Zespół projektowy Infinite
Wersja / data publikacji:	Ver 1.0 / 01.09.2012
Prawa autorskie : 	INFINITE Sp. z o.o. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. +48 81 745 17 50 fax. +48 81 748 54 05 helpdesk@infinite.pl www.infinite.pl www.edinet-solutions.com

Nazwa pola	Typ	Format	Opis
<Desadv>	M		
<DesadvHeader>	M		
<DesadvNumber></DesadvNumber>	M	AN(50)	Numer dokumentu
<DesadvDate></DesadvDate>	M	YYYY-MM-DD	Data dokumentu
<PlannedDeliveryDate></PlannedDeliveryDate>	M	YYYY-MM-DD	Planowana data dostawy
<Comment></Comment>	O	AN(2000)	Komentarz
<DeliveryDetails>	O		Informacje o warunkach dostawy
<TermsOfDelivery></TermsOfDelivery>	O	AN(3)	Kody INCOTERMS
<Description></Description>	O	AN(2000)	Opis warunków dostawy
</DeliveryDetails>			
<TransportDetails>	O		Szczegóły transportu
<TransportModeCode></TransportModeCode>	O	AN(3)	Sposób transportu: 10 = morski; 20 = kolejowy; 30 = drogowy; 40 = powietrzny; 60 = multimodalny
<MeansOfTransport>	O		Informacje o środku transportu
<Identification></Identification>	O	AN(50)	Numer identyfikacyjny środka transportu
<Ownership></Ownership>	O	AN(3)	Kod właściciela środka transportu: 1 – właściciel towarów jest właścicielem środka transportu; 2 – właściciel towarów nie jest właścicielem środka transportu
<Nationality></Nationality>	O	AN(3)	Kod kraju w którym zarejestrowany jest środek transportu
</MeansOfTransport>			
</TransportDetails>			
<ReferenceDocs>	O		Dokumenty referencyjne – powiązane z DESADVem
<OrderAtBuyer>	O		Zamówienie w systemie kupującego
<DocID></DocID>	M	AN(50)	Numer dokumentu
<DocDate></DocDate>	O	YYYY-MM-DD	Data dokumentu
</OrderAtBuyer>			
<DeliveryDocument>	O		Dane dostawy
<DocID></DocID>	M	AN(50)	Numer dokumentu (numer WZ)
<DocDate></DocDate>	O	YYYY-MM-DD	Data dokumentu
</DeliveryDocument>			

<TransportDocument>	O		Dane listu przewozowego
<DocID></DocID>	M	AN(50)	Numer dokumentu
<DocDate></DocDate>	O	YYYY-MM-DD	Data dokumentu
</TransportDocument>			
</ReferenceDocs>			
</DesadvHeader>			
<DesadvParty>	M		
<BuyerParty>	M		Strona komunikacji – Kupujący
<Name></Name>	M	AN(500)	Nazwa strony uczestniczącej w komunikacji
<ILN></ILN>	M	AN(50)	Kod GLN
<TaxID></TaxID>	O	AN(50)	Numer identyfikacji podatkowej
<IDInSupplierSys></IDInSupplierSys>	O	AN(100)	Kod strony w systemie sprzedającego/dostawcy
<AddressDetails>	O		
<City></City>	O	AN(500)	Miasto
<PostalCode></PostalCode>	O	AN(50)	Kod pocztowy
<Street></Street>	O	AN(100)	Ulica
<HouseNumber></HouseNumber>	O	AN(50)	Numer domu/lokalu
<CountryCode></CountryCode>	O	AN(3)	Kraj
</AddressDetails>			
</BuyerParty>			
<ShipToParty>	M		Strona komunikacji – Miejsce dostawy
<Name></Name>	M	AN(500)	Nazwa strony uczestniczącej w komunikacji
<ILN></ILN>	M	AN(50)	Kod GLN
<TaxID></TaxID>	O	AN(50)	Numer identyfikacji podatkowej
<IDInSupplierSys></IDInSupplierSys>	O	AN(100)	Kod strony w systemie sprzedającego/dostawcy
<AddressDetails>	O		
<City></City>	O	AN(500)	Miasto
<PostalCode></PostalCode>	O	AN(50)	Kod pocztowy
<Street></Street>	O	AN(100)	Ulica

<HouseNumber></HouseNumber>	O	AN(50)	Numer domu/lokalu
<CountryCode></CountryCode>	O	AN(3)	Kraj
</AddressDetails>			
</ShipToParty>			
<SellerParty>	M		Strona komunikacji – Sprzedający
<Name></Name>	M	AN(500)	Nazwa strony uczestniczącej w komunikacji
<ILN></ILN>	M	AN(50)	Kod GLN
<TaxID></TaxID>	O	AN(50)	Numer identyfikacji podatkowej
<IDInBuyerSys></IDInBuyerSys>	O	AN(100)	Kod strony w systemie kupującego
<AddressDetails>	O		
<City></City>	O	AN(500)	Miasto
<PostalCode></PostalCode>	O	AN(50)	Kod pocztowy
<Street></Street>	O	AN(100)	Ulica
<HouseNumber></HouseNumber>	O	AN(50)	Numer domu/lokalu
<CountryCode></CountryCode>	O	AN(3)	Kraj
</AddressDetails>			
</SellerParty>			
<ShipFromParty>	O		Strona komunikacji – Punkt wywozu
<Name></Name>	M	AN(500)	Nazwa strony uczestniczącej w komunikacji
<ILN></ILN>	M	AN(50)	Kod GLN
<TaxID></TaxID>	O	AN(50)	Numer identyfikacji podatkowej
<IDInSupplierSys></IDInSupplierSys>	O	AN(100)	Kod strony w systemie sprzedającego/dostawcy
<IDInBuyerSys></IDInBuyerSys>	O	AN(100)	Kod strony w systemie kupującego
<AddressDetails>	O		
<City></City>	O	AN(500)	Miasto
<PostalCode></PostalCode>	O	AN(50)	Kod pocztowy
<Street></Street>	O	AN(100)	Ulica
<HouseNumber></HouseNumber>	O	AN(50)	Numer domu/lokalu
<CountryCode></CountryCode>	O	AN(3)	Kraj

</AddressDetails>			
</ShipFromParty>			
<ForwarderParty>	O		Strona komunikacji – Spedytor
<Name></Name>	M	AN(500)	Nazwa strony uczestniczącej w komunikacji
<ILN></ILN>	M	AN(50)	Kod GLN
<IDInSupplierSys></IDInSupplierSys>	O	AN(100)	Kod strony w systemie sprzedającego/dostawcy
<IDInBuyerSys></IDInBuyerSys>	O	AN(100)	Kod strony w systemie kupującego
</ForwarderParty>			
<SellerHeadquartersParty>	O		Siedziba sprzedawcy
<Name></Name>	M	AN(500)	Nazwa strony uczestniczącej w komunikacji
<ILN></ILN>	M	AN(50)	Kod GLN
<TaxID></TaxID>	O	AN(50)	Numer identyfikacji podatkowej
<IDInSupplierSys></IDInSupplierSys>	O	AN(100)	Kod strony w systemie sprzedającego/dostawcy
<IDInBuyerSys></IDInBuyerSys>	O	AN(100)	Kod strony w systemie kupującego
<AddressDetails>	O		
<City></City>	O	AN(500)	Miasto
<PostalCode></PostalCode>	O	AN(50)	Kod pocztowy
<Street></Street>	O	AN(100)	Ulica
<HouseNumber></HouseNumber>	O	AN(50)	Numer domu/lokalu
<CountryCode></CountryCode>	O	AN(3)	Kraj
</AddressDetails>			
<DefaultContact>	O		Podstawowe dane do kontaktu ze stroną komunikacji
<Person></Person>	O	AN(500)	Osoba kontaktowa
<Tel></Tel>	O	AN(50)	Telefon
<Fax></Fax>	O	AN(50)	Fax
<EMail></EMail>	O	AN(100)	E-mail
</DefaultContact>			
</SellerHeadquartersParty>			
<ConsigneeParty>	O		Odbiorca końcowy

<ILN></ILN>	M	AN(50)	Kod GLN
</ConsigneeParty>			
</DesadvParty>			
<DesadvDetail>	M		
<Packaging>	M*		
<StructureLevelId></StructureLevelId>	M	N	Identyfikacja poziomu pakowania
<ParentStructureLevelId></ParentStructureLevelId>	O	N	Identyfikator struktury nadrzędnej
<PackageIdentification>	O*		
<PackageQuantity></PackageQuantity>	O	R(3)	Ilość opakowań danego poziomu
<PackageType></PackageType>	O	AN(3)	Typ opakowań
<Description></Description>	O	AN(2000)	Opis opakowania
<GTIN></GTIN>	O	AN(50)	Globalny Numer Jednostki Handlowej
<SSCC></SSCC>	O	AN(50)	Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej
</PackageIdentification>			
<LineItems>	M		
<Item>	M*		
<ItemNum></ItemNum>	M	N	Numer pozycji
<EAN></EAN>	O	AN(50)	Europejski Kod Towarowy
<BuyerItemID></BuyerItemID>	O	AN(50)	Kod produktu w systemie kupującego
<SellerItemID></SellerItemID>	O	AN(50)	Kod produktu w systemie sprzedającego
<PacketContentQuantity></PacketContentQuantity>	O	R(3)	Ilość jednostek w opakowaniu zbiorczym
<QuantityValue></QuantityValue>	M	R(3)	Ilość realizowana/wysyłana
<UnitOfMeasure></UnitOfMeasure>	M	AN(3)	Jednostka miary dla powyższej jednostki
<ChangeReasonCode></ChangeReasonCode>	O	AN(2)	Powód zmiany dostarczonej ilości: AB- wycofany z produkcji; AC- zbyt duża ilość; AD-brak towaru w mag. Sprzedawcy; AE- dostarczone bez informacji; AF- towar uszkodzony; AG- dostarczono po czasie.
<Name></Name>	O	AN(500)	Nazwa produktu
<Description></Description>	O	AN(2000)	Opis do pozycji DESADVa
<Comment></Comment>	O	AN(2000)	Komentarz do pozycji

<ActionRequestCode></ActionRequestCode>	O	AN(50)	Etykieta (dla zgodności wstecz)
<BestBeforeDate></BestBeforeDate>	O	YYYY-MM-DD	Termin przydatności
<HandlingInstructions></HandlingInstructions>	O	AN(2000)	Instrukcje przechowywania
<ReferenceDocs>	O		Dokumenty referencyjne – powiązane z DESADVem
<OrderAtBuyer>	O		Zamówienie w systemie kupującego
<DocID></DocID>	M	AN(50)	Numer dokumentu
<DocDate></DocDate>	O	YYYY-MM-DD	Data dokumentu
</OrderAtBuyer>			
<DeliveryDocument>	O		Numer dostawy(Delivery note)
<DocID></DocID>	M	AN(50)	Numer dokumentu
<DocDate></DocDate>	O	YYYY-MM-DD	Data dokumentu
</DeliveryDocument>			
</ReferenceDocs>			
</Item>			
</LineItems>			
</Packaging>			
</DesadvDetail>			
<DesadvSummary>	O		
<TotalShippedQuantity></TotalShippedQuantity>	O	R(3)	Ilość wysyłanych jednostek
<TotalGrossWeight></TotalGrossWeight>	O	R(3)	Waga brutto całej dostawy
<TotalWeightUnitOfMeasure></TotalWeightUnitOfMeasure>	O	AN(3)	Jednostka miary wag dla podsumowania
</DesadvSummary>			
</Desadv>			

Typ Pola:

M – Pole obowiązkowe
M* – Pole obowiązkowe, segment może wystąpić wielokrotnie
O – Pole opcjonalne
O* – Pole opcjonalne, segment może wystąpić wielokrotnie

Dopuszczalne formaty pól:

AN(X)	ciąg znaków alfanumerycznych od długości max. X znaków
YYYY-MM-DD	pole daty
YYYY-MM-DDThh:mm:ss	pole daty i godziny
N	liczba naturalna
R(X)	Liczba rzeczywista z precyzją do X pozycji po separatorze dziesiętnym, separator "." kropka

Jednostki miary :

PCE	Sztuka
KGM	Kilogram
MTR	Metr
MKT	Metr Kwadratowy
LTR	Litr
PR	Para
TNE	Tona metryczna
KMT	Kilometr
PA	Opakowanie
SET	Komplet
CT	Karton
PK	Opakowanie zbiorcze
inne	Zgodne ze standardem Eancom

Uwagi:

1/ Obligatoryjność, długość i format pól są zmienne i zależą od ustaleń stron wymieniających komunikaty.

2/ Pola : numer zamówienia, data zamówienia, numer dostawy, data dokumentu dostawy, miejsce dostawy mogą być przesyłane na liniach lub w nagłówku. Zasada przesyłania w/w danych w nagłówku dotyczy przypadku gdy wszystkie sprzedawane towary referują do tego samego numeru zamówienia, daty zamówienia, numeru dostawy, daty dokumentu dostawy oraz miejsca dostawy.