

Specyfikacja dokumentu Instrukcja transportu (IFTMIN) w standardzie XML – EDI^{net} (Ver1.2)



Autorzy:	Zespół projektowy Infinite
Wersja / data publikacji:	Ver. 1.2 / 09.12.2020
Prawa autorskie : 	INFINITE Sp. z o.o. ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin tel. +48 81 745 17 50 fax. +48 81 748 54 05 helpdesk@infinite.pl www.infinite.pl https://edinet.infinite.pl/

Nazwa pola	Typ	Format	Opis
<Iftmin>	M		
<IftminHeader>			Dane nagłówkowe
<IftminNumber>301928</IftminNumber>	M	AN(100)	Numer dokumentu
<IftminDate>2003-02-10</IftminDate>	O	YYYY-MM-DD	Data dokumentu
<DeliveryDate>2003-02-10</DeliveryDate>	O	YYYY-MM-DD	Data dostawy
<DeliveryDateFrom></DeliveryDateFrom>	O	YYYY-MM-DD	Data dostawy od
<DeliveryDateTo></DeliveryDateTo>	O	YYYY-MM-DD	Data dostawy do
<PickUpDateFrom></PickUpDateFrom>	O	YYYY-MM-DD	Data/czas (zakres od podanej wartości), kiedy ładunek jest odbierany
<PickUpDateTo></PickUpDateTo>	O	YYYY-MM-DD	Data/czas (zakres do podanej wartości), kiedy ładunek jest odbierany
<ConfirmedDate></ConfirmedDate>	O	YYYY-MM-DD	Data, która została potwierdzona
<DocumentPurposeCode>F</DocumentPurposeCode>	M	F T S	Typ dokumentu: F - Instrukcje spedycyjne (Forwarding instructions), T - instrukcje dotyczące transportu (transport instructions), S - Instrukcja nadawcy (Shipper's letter of instructions)
<DocumentRoleCode>O</DocumentRoleCode>	O	O D A Z	Rola dokumentu, O - Oryginał, D - Kopia, A - anulacja, Z - zamiana
<DocumentName>CROSSDOCKING</DocumentName>	O	CROSSDOCKING GENERALCARGO DIRECT	Identyfikator określający funkcję dokumentu/komunikatu
<TotalPackageNumber>15</TotalPackageNumber>	O	R(3)	Całkowita ilość opakowań
<StorageLocationsNumber>29002</StorageLocationsNumber>	O	R(3)	Numer miejsca magazynowania
<CashOnDelivery>80</CashOnDelivery>	O	R(3)	Kwota do pobrania przez przewoźnika przy dostawie towaru
<CashOnDelivCurrency>EUR</CashOnDelivCurrency>	O	AN(5)	Waluta kwoty do pobrania przez przewoźnika przy dostawie towaru
<InsuranceValue>800</InsuranceValue>	O	R(3)	Wartość, na którą ubezpieczone są towary
<InsuranceCurrency>EUR</InsuranceCurrency>	O	AN(3)	Waluta kwoty ubezpieczenia
<DeclaredCarriageValue>123456.1</DeclaredCarriageValue>	O	R(3)	Wartość, zadeklarowana przez nadawcę lub jego agenta wyłącznie w celu zmiany poziomu odpowiedzialności przewoźnika w stosunku do poziomu przewidzianego w umowie przewozu, w przypadku zaginięcia lub uszkodzenia towaru lub opóźnienia dostawy
<DeclaredCarriageCurrency>EUR</DeclaredCarriageCurrency>	O	AN(3)	Waluta zadeklarowanej wartości

<TotalConsignmentCube>233.44</TotalConsignmentCube>	O	R(3)	Całkowita objętość przesyłki
<ReferenceDocs>	O		
<TransportDocument>	O		
<DocID>123778</DocID>	O	AN(100)	Numer dokumentu transportowego
</TransportDocument>			
<TransactionDocument>	O		
<DocID>123778</DocID>	O	AN(100)	Numer dokumentu transakcyjnego
</TransactionDocument>			
<ContractDocument>	O		
<DocID>123778</DocID>	O	AN(100)	Numer kontraktu
</ContractDocument>			
<OrderAtBuyer>	O		
<DocID>123778</DocID>	O	AN(100)	Numer zamówienia wg nabywcy
<DocDate>2003-02-10</DocDate>	O	YYYY-MM-DD	Data zamówienia
</OrderAtBuyer>			
<DeliveryDocument>	O		
<DocID>123778</DocID>	O	AN(100)	Numer dokumentu dostawy
<DocDate>2003-02-10</DocDate>	O	YYYY-MM-DD	Data dokumentu dostawy
</DeliveryDocument>			
<ForwarderDocument>	O		
<DocID>ABC1234</DocID>	O	AN(100)	Numer referencyjny nadany przesyłce przez spedytora
</ForwarderDocument>			
</ReferenceDocs>			
<DeliveryInformation>Informacje</DeliveryInformation>	O	AN(300)	Informacje dotyczące dostawy
<TransportServiceReq>	O		Wymagania dotyczące usług transportowych
<Item>	M(*)		
<ContractAndCarriage>	O		Umowa i warunki przewozu
<Identifier></Identifier>	M	AN(10)	Identyfikator
<ResponsibleAgencyCode></ResponsibleAgencyCode>	O	AN(10)	Kod agencji wystawiającej podany identyfikator

</ContractAndCarriage>			
<FirstService>	O		Pierwsza usługa
<Identifier> </Identifier>	M	AN(10)	Identyfikator
<ResponsibleAgencyCode> </ResponsibleAgencyCode>	O	AN(10)	Kod agencji wystawiającej podany identyfikator
</FirstService>			
<SecondService>	O		Druga usługa
<Identifier> </Identifier>	M	AN(10)	Identyfikator
<ResponsibleAgencyCode> </ResponsibleAgencyCode>	O	AN(10)	Kod agencji wystawiającej podany identyfikator
</SecondService>			
<TransportPriority>	O		Priorytet transportowy
<Identifier> </Identifier>	M	AN(10)	Identyfikator
<ResponsibleAgencyCode> </ResponsibleAgencyCode>	O	AN(10)	Kod agencji wystawiającej podany identyfikator
</TransportPriority>			
<NatureOfCargo>	O		Rodzaj ładunku
<Identifier> </Identifier>	M	AN(10)	Identyfikator
<ResponsibleAgencyCode> </ResponsibleAgencyCode>	O	AN(10)	Kod agencji wystawiającej podany identyfikator
</NatureOfCargo>			
</Item>			
</TransportServiceReq>			
<GovernmentalReq>	O		Wymagania rządowe
<Item>	M(*)		
<TransportMovementCoded> </TransportMovementCoded>	O	AN(10)	Rodzaj ruchu transportowego (kod)
<ActionAgencyCode> </ActionAgencyCode>	O	AN(10)	Kod agencji rządowej
<ActionInvolvementCode> </ActionInvolvementCode>	O	AN(10)	Zaangażowanie rządu (kod)
<ActionCode> </ActionCode>	O	AN(10)	Kod akcji rządowej
<ActionProcedureCode> </ActionProcedureCode>	O	AN(10)	Kod procedury rządowej
</Item>			
</GovernmentalReq>			
<Descriptions>	O		Dodatkowy opis dokumentu

<Description>	M(*)		
<Text>Opis</Text>	O	AN(4000)	Dodatkowy opis dokumentu – treść
<TextType></TextType>	O	AN(50)	Typ opisu
<TextCoded>ZZZ</TextCoded>	O	AN(10)	Kod opisu
<LanguageCode>PL</LanguageCode>	O	AN(50)	Kod języka (ISO 639-1)
<Description>			
</Descriptions>			
<DeliveryDetails>	O		Warunki dostawy lub transportu
<TermsOfDelivery>INCOTERMS - kody</TermsOfDelivery>	O	AN(3)	Warunki dostawy lub funkcja transportowa (kod)
<DeliveryChargesPaymentMethod></DeliveryChargesPaymentMethod>	O	AN(10)	Sposób płatności opłat transportowych
<Description>opis</Description>	O	AN(70)	Opis warunków dostawy lub transportu
<PlaceOfDelivery></PlaceOfDelivery>	O	AN(3)	Lokalizacja
<PlaceOfDeliveryCode></PlaceOfDeliveryCode>	O	AN(25)	Kod lokalizacji
</DeliveryDetails>			
<TransportDetails>	O		
<TransportStageCode>123</TransportStageCode>	O	AN(3)	Kwalifikator etapu transportu
<TransportModeCode>CT</TransportModeCode>	O	AN(3)	Kod rodzaju transportu
<TransportModeName>S</TransportModeName>	O	AN(17)	Nazwa rodzaju transport
<MeansOfTransport>	O		
<Identyfication>LU124354</Identyfication>	O	AN(9)	Identyfikacja środka transportu
</MeansOfTransport>			
</TransportDetails>			
<Measurements>	O		Wymiary opakowania
<Item>	M(*)		Segment „Dimension” określa wymiar:
<Dimension>AAD</Dimension>	M	AN(10)	AAC – całkowita waga netto przesyłki
<UnitOfMeasure>KGM</UnitOfMeasure>	M	AN(10)	AAD – całkowita waga brutto
<Value>123.4</Value>	M	R(6)	ABJ – pomiar całkowity brutto/sześcienny
</Item>			ACV – metr załadunku
<Item>			Jednostki miary (segment UnitOfMeasure):
<Dimension>ABJ</Dimension>			MTR – metr
<UnitOfMeasure>MTQ</UnitOfMeasure>			KGM – kilogram
<Value>24</Value>			MTQ – metr kwadratowy
</Item>			W segmencie „Value” podajemy wartość dla danego wymiaru

<Item> <Dimension>ACV</Dimension> <UnitOfMeasure>MTR</UnitOfMeasure> <Value>12.1</Value> </Item> </Measurements>			oraz podanej jednostki miary.
</IftminHeader>			
<IftminParty>	M		Dane stron uczestniczących w transakcji
<ConsignorParty>	M		Dane nadawcy
<Name>Nazwa</Name>	C	AN(175)	Nazwa nadawcy
<ILN>1234567890123</ILN>	M	AN(35)	ILN nadawcy
<IDInBuyerSys>123123</IDInBuyerSys>	C	AN(50)	Kod nadawcy w systemie nabywcy
<AddressDetails>	C		Dane adresowe
<Street>Ulica</Street>	C	AN(140)	Ulica
<City>Warszawa</City>	C	AN(35)	Miasto
<PostalCode>87-800</PostalCode>	C	AN(9)	Kod pocztowy
<HouseNumber>12</HouseNumber>	C	AN(5)	Numer budynku
<CountryCode>PL</CountryCode>	C	AN(2)	Kraj, kod dwuznakowy ISO3166
</AddressDetails>			
<PartyLocations>	O		
<LocId>	M(*)		
<ID></ID>	O	AN (25)	Identyfikacja miejsca/lokalizacji
<IDType></IDType>	O	8 9	8- miejsce przeznaczenia, 9 - lokalizacja subrelacji
</LocId>			
</PartyLocations>			
<DefaultContact>	O		Dane osoby kontaktowej
<Person>Jan Kowalski</Person>	O	AN(35)	Osoba kontaktowa
<Tel>+48(81)1234567</Tel>	O	AN(70)	Numer telefonu
<EMail>email@domena.pl</EMail>	O	AN(70)	Adres email
<Mobile>+48(81)5234567</Mobile>	O	AN(70)	Numer telefonu komórkowego
</DefaultContact >			

</ConsignorParty>			
<ShipToParty>	M		Dane miejsca dostawy
<Name>Nazwa</Name>	C	AN(175)	Nazwa miejsca dostawy
<ILN>1234567890123</ILN>	M	AN(13)	ILN miejsca dostawy
<IDInSupplierSys>A123BC</IDInSupplierSys>	O	AN(50)	Kod miejsca dostawy w systemie dostawcy
<IDInBuyerSys>DEF321</IDInBuyerSys>	O	AN(50)	Kod miejsca dostawy w systemie nabywcy
<AddressDetails>	C		Dane adresowe
<Street>Ulica</Street>	C	AN(140)	Ulica
<City>Warszawa</City>	C	AN(35)	Miasto
<PostalCode>87-800</PostalCode>	C	AN(9)	Kod pocztowy
<HouseNumber>12</HouseNumber>	C	AN(5)	Numer budynku
<CountryCode>PL</CountryCode>	C	AN(2)	Kraj, kod dwuznakowy ISO3166
</AddressDetails>			
</ShipToParty>			
<ShipFromParty>	C		Dane miejsca wywozu
<Name>Nazwa</Name>	C	AN(175)	Nazwa miejsca wywozu
<ILN>1234567890123</ILN>	M	AN(13)	ILN miejsca wywozu
<IDInSupplierSys>A123BC</IDInSupplierSys>	O	AN(50)	Kod miejsca wywozu w systemie dostawcy
<IDInBuyerSys>DEF321</IDInBuyerSys>	O	AN(50)	Kod miejsca wywozu w systemie nabywcy
<AddressDetails>	C		Dane adresowe
<Street>Ulica</Street>	C	AN(140)	Ulica
<HouseNumber>12</HouseNumber>	C	AN(5)	Numer budynku
<PostalCode>87-800</PostalCode>	C	AN(9)	Kod pocztowy
<City>Warszawa</City>	C	AN(35)	Miasto
<CountryCode>PL</CountryCode>	C	AN(2)	Kraj, kod dwuznakowy ISO3166
</AddressDetails>			
</ShipFromParty>			
<ForwarderParty>	C		Dane spedytora
<Name>Nazwa</Name>	C	AN(175)	Nazwa spedytora

<ILN>1234567890123</ILN>	M	AN(13)	ILN spedytora
<AddressDetails>	C		Dane adresowe
<Street>Ulica</Street>	C	AN(140)	Ulica
<HouseNumber>12</HouseNumber>	C	AN(5)	Numer budynku
<PostalCode>87-800</PostalCode>	C	AN(9)	Kod pocztowy
<City>Warszawa</City>	C	AN(35)	Miasto
<CountryCode>PL</CountryCode>	C	AN(2)	Kraj, kod dwuznakowy ISO3166
</AddressDetails>			
<PartyLocations>	O		
<LocId>	M(*)		
<ID></ID>	O	AN (25)	Identyfikacja miejsca/lokalizacji
<IDType></IDType>	O	8 9	8- miejsce przeznaczenia, 9 - lokalizacja subrelacji
</LocId>			
</PartyLocations>			
</ForwarderParty>			
<ConsigneeParty>	C		Dane odbiorcy
<Name>Nazwa</Name>	C	AN(175)	Nazwa odbiorcy
<ILN>1234567890123</ILN>	M	AN(13)	ILN odbiorcy
<AddressDetails>	C		Dane adresowe
<Street>Ulica</Street>	C	AN(140)	Ulica
<HouseNumber>12</HouseNumber>	C	AN(5)	Numer budynku
<PostalCode>87-800</PostalCode>	C	AN(9)	Kod pocztowy
<City>Warszawa</City>	C	AN(35)	Miasto
<CountryCode>PL</CountryCode>	C	AN(2)	Kraj, kod dwuznakowy ISO3166
</AddressDetails>			
<PartyLocations>	O		
<LocId>	M(*)		
<ID></ID>	O	AN (25)	Identyfikacja miejsca/lokalizacji
<IDType></IDType>	O	8 9	8- miejsce przeznaczenia, 9 - lokalizacja subrelacji

</LocId>			
</PartyLocations>			
<ContactParty>	O		
<Contact>	M(*)		Dane osoby kontaktowej
<PersonContactID>AS</PersonContactID>	O	AS AP	Typ kontaktu: AS - osoba do kontaktu w sprawach dotyczących public relations, AP - osoba odpowiedzialna za zobowiązania finansowe w korporacji
<Person>Jan Kowalski</Person>	O	AN(35)	Osoba kontaktowa
<Tel>+48(81)1234567</Tel>	O	AN(70)	Numer telefonu
<EMail>email@domena.pl</EMail>	O	AN(70)	Adres email
<Mobile>+48(81)5234567</Mobile>	O	AN(70)	Numer telefonu komórkowego
</Contact>			
</ContactParty>			
</ConsigneeParty>			
<ChequeOrderParty>			Dane strony, na którą zostanie wystawiony czek, jeśli jest inna niż beneficjent.
<Name>Nazwa</Name>	C	AN(175)	Nazwa strony, na którą zostanie wystawiony czek
<AddressDetails>	C		Dane adresowe
<Street>Ulica</Street>	C	AN(140)	Ulica
<HouseNumber>12</HouseNumber>	C	AN(5)	Numer budynku
<PostalCode>87-800</PostalCode>	C	AN(9)	Kod pocztowy
<City>Warszawa</City>	C	AN(35)	Miasto
<CountryCode>PL</CountryCode>	C	AN(2)	Kraj, kod dwuznakowy ISO3166
</AddressDetails>			
</ChequeOrderParty>			
<BuyerParty>	O		Dane nabywcy
<Name>Nazwa</Name>	O	AN(175)	Nazwa nabywcy
<ILN>1234567890123</ILN>	M	AN(13)	ILN nabywcy
<AddressDetails>	O		Dane adresowe nabywcy
<Street>Ulica</Street>	O	AN(140)	Ulica

<HouseNumber>12</HouseNumber>	O	AN(5)	Numer budynku
<PostalCode>87-800</PostalCode>	O	AN(9)	Kod pocztowy
<City>Warszawa</City>	O	AN(35)	Miasto
<CountryCode>PL</CountryCode>	O	AN(2)	Kraj, kod dwuznakowy ISO3166
</AddressDetails>			
</BuyerParty>			
<SellerParty>	O		Dane dostawcy
<Name>Nazwa</Name>	O	AN(175)	Nazwa dostawcy
<ILN>1234567890123</ILN>	M	AN(13)	ILN dostawcy
<IDInBuyerSys></IDInBuyerSys>	O	AN(50)	Kod dostawcy w systemie nabywcy
<AddressDetails>	O		Dane adresowe dostawcy
<Street>Ulica</Street>	O	AN(140)	Ulica
<HouseNumber>12</HouseNumber>	O	AN(5)	Numer budynku
<PostalCode>87-800</PostalCode>	O	AN(9)	Kod pocztowy
<City>Warszawa</City>	O	AN(35)	Miasto
<CountryCode>PL</CountryCode>	O	AN(2)	Kraj, kod dwuznakowy ISO3166
</AddressDetails>			
</SellerParty>			
<DespatchParty>	O		Dane strony, od której towary są odbierane lub przejmowane przez przewoźnika (tj. jeżeli jest inny niż nadawca)
<Name>Nazwa</Name>	O	AN(175)	Nazwa strony, od której towary są odbierane
<ILN>1234567890123</ILN>	M	AN(13)	ILN strony, od której towary są odbierane
<AddressDetails>	O		Dane adresowe strony, od której towary są odbierane
<Street>Ulica</Street>	O	AN(140)	Ulica
<HouseNumber>12</HouseNumber>	O	AN(5)	Numer budynku
<PostalCode>87-800</PostalCode>	O	AN(9)	Kod pocztowy
<City>Warszawa</City>	O	AN(35)	Miasto
<CountryCode>PL</CountryCode>	O	AN(2)	Kraj, kod dwuznakowy ISO3166
</AddressDetails>			
</DespatchParty>			

</IftminParty>			
<IftminDetail>	M		Dane dotyczące pozycji dokumentu
<Item>	M(*)		Pozycja towarowa
<ItemNum>1</ItemNum>	M	N(10)	Numer pozycji
<EquipmentItemNum>1</EquipmentItemNum>	O	N(10)	
<Name>Nazwa towaru</Name>	O	AN(350)	Nazwa towaru
<LogisticUnitPackage>	O		Logistyczna jednostka wysyłkowa
<PackageQuantity>12.00</PackageQuantity>	O	R(3)	Liczba opakowań - logistyczna jednostka wysyłkowa
<PackageTypeCode>CT</PackageTypeCode>	O	AN(3)	Identyfikator typu opakowań - logistyczna jednostka wysyłkowa
<PackageType>Karton</PackageType>	O	AN(17)	Typ opakowań - logistyczna jednostka wysyłkowa
</LogisticUnitPackage>			
<SecondPackage>	O		Drugie pakowanie
<PackageQuantity>6.5</PackageQuantity>	O	R(3)	Liczba opakowań - drugie pakowanie
<PackageTypeCode>PK</PackageTypeCode>	O	AN(3)	Identyfikator typu opakowań - trzecie pakowanie
<PackageType>Paczka</PackageType>	O	AN(17)	Typ opakowań - drugie pakowanie
</SecondPackage>			
<ThirdPackage>	O		Trzecie pakowanie
<PackageQuantity>50.00</PackageQuantity>	O	R(3)	Liczba opakowań - trzecie pakowanie
<PackageTypeCode>09</PackageTypeCode>	O	AN(3)	Identyfikator typu opakowań - trzecie pakowanie
<PackageType>Paleta do zwrotu</PackageType>	O	AN(17)	Typ opakowań - trzecie pakowanie
</ThirdPackage>			
<Measurements> <Item> <Dimension>WD</Dimension> <UnitOfMeasure>MMT</UnitOfMeasure> <Value>12</Value> </Item> <Item> <Dimension>TH</Dimension> <UnitOfMeasure>MMT</UnitOfMeasure> <Value>34</Value> </Item> <Item> <Dimension>LN</Dimension>	O M(*) M M M	AN(10) AN(10) R(6)	Wymiary opakowania Segment „Dimension” określa wymiar: WD – szerokość LN – długość TH – głębokość AAA – waga netto AAB – waga brutto Jednostki miary (segment UnitOfMeasure): MMT – milimetr CMT – centymetr MTR – metr KGM – kilogram MTQ – metr kwadratowy

<UnitOfMeasure>MMT</UnitOfMeasure> <Value>432.1234</Value> </Item> </Measurements>			W segmencie „Value” podajemy wartość dla danego wymiaru oraz podanej jednostki miary.
<PackageIdentification>	O		
<PciItem>	M(*)		
<MarkingInstructions></MarkingInstructions>	O	AN(3)	Kod wskazujący instrukcje dotyczące sposobu oznaczania określonych opakowań lub jednostek fizycznych.
<ShippingMarks></ShippingMarks>	O	AN(350)	Znaki i numery identyfikujące poszczególne opakowania.
<GoodsIdentityNumbers>	O		Określone numery identyfikacyjne, jako pojedyncze numery lub zakresy.
<GoodsIdentityNumber>	O(*)		
<ObjectIdentCodeQualifier></ObjectIdentCodeQualifier>	O	AN(10)	Kod określający typ/źródło numeru identyfikacyjnego.
<IdentityNumber></IdentityNumber>	O	AN(200)	Numer identyfikacyjny
</GoodsIdentityNumber>			
</PciItem>			
</PackageIdentification>			
<DangerousGoodsDetails>	O		Sekcja identyfikacji towarów niebezpiecznych
<Item>	M(*)		
<RegulationCoded></RegulationCoded>	O	AN(10)	Kod przepisów dotyczących towarów niebezpiecznych
<HazardCodeID></HazardCodeID>	O	AN(10)	Identyfikacja kodu zagrożenia
<HazardSubstance></HazardSubstance>	O	AN(10)	Substancja niebezpieczna/pozycja/numer strony
<HazardCodeVersion></HazardCodeVersion>	O	AN(100)	Numer wersji kodu zagrożenia
<NumberUNDG></NumberUNDG>	O	AN(10)	Numer UNDG
<Flashpoint></Flashpoint>	O	AN(10)	Temperatura zapłonu
<ShipmentFlashpoint></ShipmentFlashpoint>	O	AN(10)	Temperatura zapłonu przesyłki
<ShipFlashpointUOM></ShipFlashpointUOM>	O	AN(10)	Temperatura zapłonu przesyłki – jednostka miary
<PackingGroupCoded></PackingGroupCoded>	O	AN(5)	Grupa opakowaniowa, kodowana
<LabelMarking1></LabelMarking1>	O	AN(10)	Oznakowanie etykiet towarów niebezpiecznych
<LabelMarking2></LabelMarking2>	O	AN(10)	Oznakowanie etykiet towarów niebezpiecznych
<LabelMarking3></LabelMarking3>	O	AN(10)	Oznakowanie etykiet towarów niebezpiecznych

<Descriptions>	O		Dodatkowe informacje tekstowe w dowolnej lub kodowanej postaci.
<Description>	M(*)		
<Text></Text>	O	AN(4000)	Wolny tekst
<TextType></TextType>	O	AN(3)	Kwalifikator tematu tekstu
<TextCoded></TextCoded>	O	AN(100)	Wolny tekst, kodowany
<LanguageCode></LanguageCode>	O	AN(3)	ISO 639 dwuznakowy kod alfa – kod języka tekstu
<TextFormatCode></TextFormatCode>	O	AN(100)	Kod formatu tekstu
</Description>			
</Descriptions>			
<Measurements> <Item> <Dimension>WD</Dimension> <UnitOfMeasure>MMT</UnitOfMeasure> <Value>12</Value> </Item> <Item> <Dimension>TH</Dimension> <UnitOfMeasure>MMT</UnitOfMeasure> <Value>34</Value> </Item> <Item> <Dimension>LN</Dimension> <UnitOfMeasure>MMT</UnitOfMeasure> <Value>432.1234</Value> </Item> </Measurements>	O M(*) M M M	AN(10) AN(10) R(6)	Wymiary opakowania Segment „Dimension” określa wymiar: WD – szerokość LN – długość TH – głębokość AAA – waga netto AAB – waga brutto Jednostki miary (segment UnitOfMeasure): MMT – milimetr CMT – centymetr MTR – metr KGM - kilogram W segmencie „Value” podajemy wartość dla danego wymiaru oraz podanej jednostki miary.
</Item>			
</DangerousGoodsDetails>			
<TemperatureRangeMin>1</TemperatureRangeMin>	O	R(3)	Temperatura minimalna
<TemperatureRangeMax>35</TemperatureRangeMax>	O	R(3)	Temperatura maksymalna
<TemperatureRangeUom>CEL</TemperatureRangeUom>	O	AN(3)	Jednostka miary temperatury
<ReferenceDocs>	O		
<DeliveryDocument>	O		Dane dokumentu dostawy
<DocID></DocID>	O	AN(35)	Numer referencyjny nadany przez wystawcę dokumentowi dostawy
<DocDate></DocDate>	O	YYYY-MM-DD	Data dokumentu dostawy

</DeliveryDocument>			
</ReferenceDocs>			
</Item>			
</IftminDetail>			
<IftminEquipment>	M		Szczegóły dotyczące sprzętu
<EquipmentItem>	M(*)		
<EquipmentNum>1</EquipmentNum>	M	AN(17)	Numer identyfikacyjny sprzętu
<EquipmentQualifier>201</EquipmentQualifier>	O	AN(3)	Kod identyfikujący typ sprzętu np. 201 – Euro-paleta
<UnitsQuantity>0.070</UnitsQuantity>	O	R(3)	Liczba jednostek
<UnitsQualifier>2</UnitsQualifier>	O	AN(3)	Kwalifikator liczby jednostek 1- Liczba jednostek cenowych 2- Jednostka transportowa
<Measurements> <Item> <Dimension>WD</Dimension> <UnitOfMeasure>MMT</UnitOfMeasure> <Value>12</Value> </Item> <Item> <Dimension>TH</Dimension> <UnitOfMeasure>MMT</UnitOfMeasure> <Value>34</Value> </Item> <Item> <Dimension>LN</Dimension> <UnitOfMeasure>MMT</UnitOfMeasure> <Value>432.1234</Value> </Item> </Measurements>	O M(*) M M M	AN(10) AN(10) R(6)	Wymiary opakowania Segment „Dimension” określa wymiar: WD – szerokość LN – długość TH – głębokość AAA – waga netto AAB – waga brutto Jednostki miary (segment UnitOfMeasure): MMT – milimetr CMT – centymetr MTR – metr KGM - kilogram W segmencie „Value” podajemy wartość dla danego wymiaru oraz podanej jednostki miary.
</EquipmentItem>			
</IftminEquipment>			
</Iftmin>			

Typ Pola:

M – Pole obowiązkowe
M* – Pole obowiązkowe, segment może wystąpić wielokrotnie
C – Pole warunkowe, wymagalność ustalona na podstawie ustaleń dwóch stron
O – Pole opcjonalne
O* – Pole opcjonalne, segment może wystąpić wielokrotnie

Dopuszczalne formaty pól:

AN(X)	ciąg znaków alfanumerycznych od długości max. X znaków
YYYY-MM-DD	pole daty
YYYY-MM-DDThh:mm:ss	pole daty i godziny
N	liczba naturalna
R(X)	Liczba rzeczywista z precyzją do X pozycji po separatorze dziesiętnym, separator "." kropka

Jednostki miary :

PCE	Sztuka
KGM	Kilogram
MTR	Metr
MKT	Metr Kwadratowy
LTR	Litr
PR	Para
TNE	Tona metryczna
KMT	Kilometr
PA	Opakowanie
SET	Komplet
CT	Karton
PK	Opakowanie zbiorcze
inne	Zgodne ze standardem Eancom

Uwagi: Obligatoryjność, długość i format pól są zmienne i zależą od ustaleń stron wymieniających komunikaty.